



Modèles personnalisés disponibles sur demande.



5 ans
de garantie



Video
Online!

3 – 15 | Cloisons grillagées pour la protection des machines X-GUARD LITE

- Système de cloisons de protection pour machines, entrepôts et logistique – distance de 200 mm de la source présentant des risques
- Modèles conformes à la norme 2006/42/CE concernant les machines
- Dimensions des mailles répondant aux prescriptions: 30 x 50 mm – une main ne peut pas passer

Coloris: noir graphite RAL 9011. Dimensions des mailles: 30 x 50 mm. Surface: peint époxy. Profilé cadre: 19 x 19 mm. Matériau cadre: tube rectangulaire. Panneau de maintien: 15 x 15 mm. Matériau du grillage: grillage. Epaisseur fil: 3,0 / 2,5 mm.

1 – 2 | Montants pour X-GUARD LITE

Matériau: tube rectangulaire. Largeur: 50 mm. Profondeur: 50 mm. Coloris: jaune zinc RAL 1018.

1 | Hauteur: 2000 mm.

Réf. 248 961 KV Fr. 113.-

2 | Hauteur: 2300 mm.

Réf. 248 962 KV Fr. 129.-

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Largeur élément	mm	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Hauteur élément														
1900 mm	Réf.	248 934 KV	248 937 KV	248 939 KV	248 940 KV	248 943 KV	248 945 KV	248 947 KV	248 949 KV	248 951 KV	248 953 KV	248 955 KV	248 957 KV	248 959 KV
	Fr.	113.-	119.-	123.-	123.-	123.-	129.-	129.-	133.-	133.-	135.-	143.-	143.-	145.-
2200 mm	Réf.	248 936 KV	248 938 KV	248 941 KV	248 942 KV	248 944 KV	248 946 KV	248 948 KV	248 950 KV	248 952 KV	248 954 KV	248 956 KV	248 958 KV	248 960 KV
	Fr.	143.-	143.-	143.-	145.-	149.-	153.-	163.-	165.-	173.-	175.-	177.-	185.-	187.-



5 ans
de garantie



Video
Online!

16 – 22 | Portes et systèmes de verrouillage pour X-GUARD LITE et X-GUARD CLASSIC

- X-Guard – système de cloisons de protection pour machines, installations électroniques, entrepôts et logistique – distance de 200 mm de la source présentant des risques
- Modèles conformes à la norme 2006/42/CE concernant les machines
- Dimensions des mailles répondant aux prescriptions: 30 x 50 mm – une main ne peut pas passer

Fixation de la porte: à gauche ou à droite. Coloris: noir graphite RAL 9011.

Surface: peint époxy. Dimensions des mailles: 30 x 50 mm. Epaisseur fil: 3,0 / 2,5 mm. Matériau du grillage: fil d'acier. Matériau cadre: tube d'acier carré. Profilé cadre: 20 x 30 mm. Verrouillage: sans verrouillage. Panneau de maintien: 25 x 15 mm.

Information importante concernant la commande de kits de portes

Lors de la commande des portes, il est impératif de commander en même temps les cloisons à portes et les montants X-GUARD CLASSIC ainsi que le système de verrouillage correspondant.

Système X-Lock avec interrupteur de sûreté disponible sur demande.

Goupille mécanique maintenant les portes fermées.

Le mécanisme exige l'actionnement volontaire pour ouvrir ou fermer la porte depuis l'extérieur.

Il est impossible de fermer X-Lock depuis l'intérieur, il est par contre toujours possible de l'ouvrir.

Conforme à la norme EN ISO 12100, chapitre 5.5.3.

		16	17	18	19	20	21	22
Hauteur porte	mm						2000	2300
Largeur porte max.	mm	1000	1500	2200	2900	5900	3000	3000
Type de porte		porte coulissante	porte battante	porte coulissante	porte coulissante	porte coulissante	porte battante	porte battante
Versión		porte un battant	porte un battant	porte un battant	porte deux battants	porte deux battants	porte deux battants	porte deux battants
	Réf.	884 073 KV	884 069 KV	884 075 KV	884 076 KV	884 077 KV	894 741 KV	884 071 KV
	Fr.	659.-	163.-	889.-	2079.-	2729.-	439.-	439.-
Accessoires								
Verrouillage par poignée et fermeture à déclic	Réf.	248 965 KV	887 798 KV	248 965 KV	248 965 KV	248 965 KV	887 798 KV	887 798 KV
	Fr.	133.-	133.-	133.-	133.-	133.-	133.-	133.-
Hitch Lock	Réf.	248 988 KV	248 966 KV	248 988 KV	248 988 KV	248 988 KV	248 966 KV	248 966 KV
	Fr.	519.-	455.-	519.-	519.-	519.-	455.-	455.-