

28–40 | Cloisons grillagées pour la protection des machines X-GUARD CLASSIC

- Système de cloisons de protection des machines et installations électroniques – distance de 200 mm de la source présentant des risques
- Modèles conformes à la norme 2006/42/CE concernant les machines
- Dimensions des mailles répondant aux prescriptions: 30 x 50 mm – une main ne peut pas passer

Coloris: noir graphite RAL 9011. Dimensions des mailles: 30 x 50 mm. Surface: peint époxy. Profilé cadre: 20 x 30 mm. Matériau cadre: tube rectangulaire. Panneau de maintien: 25 x 15 mm. Matériau du grillage: grillage. Epaisseur fil: 3,0 / 2,5 mm.



Dimensions spéciales disponibles sur demande.



23–25 | Kits d'extension pour X-GUARD CLASSIC

Coloris: noir graphite RAL 9011.

23 | Réf. 884 079 KV Fr. 133.-

24 | Pour hauteur: 1900 mm.

Réf. 884 078 KV Fr. 229.-

25 | Pour hauteur: 2200 mm.

Réf. 884 070 KV Fr. 229.-

26–27 | Montants pour X-GUARD CLASSIC et kits de porte

Matériau: acier, peint époxy.

Largeur: 50 mm. Profondeur: 50 mm.

Coloris: jaune zinc RAL 1018.

26 | Hauteur: 2000 mm.

Réf. 884 066 KV Fr. 123.-

27 | Hauteur: 2300 mm.

Réf. 884 067 KV Fr. 139.-

		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Largeur élément	mm	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Hauteur élément														
1900 mm	Réf.	884 037 KV	884 038 KV	884 040 KV	884 041 KV	884 042 KV	884 043 KV	884 044 KV	884 046 KV	884 047 KV	884 048 KV	884 049 KV	884 050 KV	884 052 KV
	Fr.	187.-	187.-	187.-	195.-	195.-	209.-	209.-	209.-	209.-	209.-	225.-	225.-	229.-
2200 mm	Réf.	884 053 KV	884 054 KV	884 055 KV	884 056 KV	884 057 KV	884 058 KV	884 059 KV	884 060 KV	884 061 KV	884 062 KV	884 063 KV	884 064 KV	884 065 KV
	Fr.	187.-	193.-	197.-	197.-	209.-	209.-	225.-	225.-	229.-	229.-	235.-	235.-	239.-

41–42 | Élément d'angle CONTOUR 90° pour X-GUARD CLASSIC

- Solution élégante pour les cloisons grillagées pour la protection des machines X-GUARD CLASSIC
- Facilement contournés

Largeur élément: 600 mm. Coloris: noir graphite RAL 9011. Dimensions des mailles: 30 x 50 mm. Surface: peint époxy. Profilé cadre: 20 x 30 mm. Matériau cadre: tube rectangulaire. Panneau de maintien: 25 x 15 mm. Matériau du grillage: grillage. Epaisseur fil: 3,0 / 2,5 mm.

41 | Hauteur élément: 1900 mm.

Réf. 248 984 KV Fr. 699.-

42 | Hauteur élément: 2200 mm.

Réf. 248 985 KV Fr. 819.-

