

Video
Online!

12 – 17 | Bennes basculantes gerbables

- Pour collecter, transporter, entreposer, éliminer
- Différents coloris garantissant une bonne organisation
- Modèle gerbable 3 x (sans couvercle)

Version: avec dispositif d'accrochage transversal.
Matériau: tôle d'acier. Epaisseur matériau: 3 mm.
Hauteur passages fourches: 100 mm.

Panneau basculant en tôle lisse, épaisseur 3 mm. Parois latérales, arrière et fond en tôle profilée, épaisseur 2 mm.



11 | Jeu d'autocollants

Largeur: 160 mm. Longueur: 160 mm. Type de fixation: autocollant.

11 | Réf. 712 775 KV Fr. 27.-

		12	13	14	15	16	17
Capacité	m³	0.3	0.55	0.7	0.9	1.5	2
Charge max.	kg	500	1000	1500	2000	2000	2000
Hauteur de chargement	mm	600	900	900	900	1000	1000
Charge au gerbage	kg	1200	2000	3000	3000		
Longueur intérieure	mm	800	1000	1200	1200	1200	1200
Largeur intérieure	mm	600	800	800	1000	1500	2000
Longueur passages fourches	mm	420	520	690	690	690	690
Largeur passages fourches	mm	470	480	420	620	1100	1600
Hauteur utile	mm	500	800	800	800	900	900
Hauteur de gerbage	mm	1800	2700	2700	2700	3000	3000
Version		avec 3 pieds de gerbage	avec 4 pieds de gerbage	avec 4 pieds de gerbage	avec 4 pieds de gerbage	avec 4 pieds de gerbage	avec 4 pieds de gerbage
Surface	Coloris						
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf. 145 856 KV Fr. 419.-	145 862 KV 539.-	145 879 KV 579.-	145 885 KV 619.-	924 818 KV 1529.-	924 823 KV 1850.-
laqué	bleu gentiane RAL 5010	Réf. 712 568 KV Fr. 325.-	712 574 KV 409.-	712 597 KV 425.-	712 605 KV 465.-	924 815 KV 1195.-	924 820 KV 1429.-
laqué	gris souris RAL 7005	Réf. 145 796 KV Fr. 325.-	145 804 KV 409.-	145 827 KV 425.-	145 833 KV 465.-	924 817 KV 1195.-	924 822 KV 1429.-
laqué	orange jaune RAL 2000	Réf. 116 517 KV Fr. 325.-	116 518 KV 409.-	116 520 KV 425.-	116 521 KV 465.-	116 515 KV 1195.-	116 516 KV 1429.-
laqué	rouge feu RAL 3000	Réf. 712 611 KV Fr. 325.-	712 628 KV 409.-	712 634 KV 425.-	712 657 KV 465.-	924 814 KV 1195.-	924 819 KV 1429.-
laqué	vert réséda RAL 6011	Réf. 712 522 KV Fr. 325.-	712 539 KV 409.-	712 545 KV 425.-	712 551 KV 465.-	924 816 KV 1195.-	924 821 KV 1429.-
Accessoires							
Soudures étanches à l'eau et à l'huile, installation ultérieure impossible	Réf. Fr.	145 997 KV 109.-	145 997 KV 109.-	145 997 KV 109.-	145 997 KV 109.-	924 827 KV 235.-	924 828 KV 235.-
Couvercles galvanisés	Réf. Fr.	763 583 KV 187.-	763 608 KV 255.-	763 614 KV 279.-	763 637 KV 325.-	924 825 KV 479.-	924 826 KV 589.-

18 – 21 | Traverses de gerbage

- Déclenchement commandé par câble à partir du gerbeur
- Chaîne de sécurité empêchant tout glissement accidentel

Longueur h.t.: 945 mm. Matériau: Acier profilé. Surface: laqué. Coloris: gris souris RAL 7005. Dimensions passages fourches: 200 x 80 mm.

Dim. A du tableau: arête supérieure
fourche – rebord inférieur benne
basculée.

		18	19	20	21
Charge max.	kg	500	1000	1500	2000
Largeur h.t.	mm	730	930	930	1130
Hauteur h.t.	mm	855	975	975	975
Entraxe	mm	310	450	450	650
Dimension A	mm	1360	1650	1730	1730
Pour capacité	m³	0.3	0.55	0.7	0.9
Modèle de traverses de conteneurs basculants gerbables					
manutention par gerbeur	Réf. Fr.	146 034 KV 429.-	146 057 KV 495.-	146 063 KV 495.-	146 086 KV 499.-
manutention par grue	Réf. Fr.	146 092 KV 499.-	146 117 KV 549.-	146 123 KV 549.-	146 146 KV 579.-



Livraison gratuite.
Plus de 70'000 produits.

Tél. 021 728 39 00 Fax 021 728 49 00
vente@gaerner.ch

gaerner