

1 – 8 | Bennes basculantes et universelles avec ou sans dispositif d'accrochage transversal

- Idéales pour la collecte, le transport et l'élimination de marchandises
- Construction étanche
- Résistance élevée aux intempéries – anti-corrosion

Matériau: polyéthylène.

Avec dispositif d'accrochage transversal

Le dispositif d'accrochage transversal galvanisé à chaud permet de faire tourner et basculer la benne avec un palonnier (en accessoire).



5
ans
de garantie

Les bennes basculantes et universelles en polyéthylène sont également disponibles sur demande en coloris rouge.

		1	2	3	4	5	6	7	8
Capacité	m ³	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8
Charge max.	kg	300	400	300	400	400	500	400	500
Longueur h.t.	mm	1240	1340	1240	1340	1240	1340	1240	1340
Largeur h.t.	mm	960	1160	960	1160	960	1160	960	1160
Hauteur h.t.	mm	900	900	900	900	845	845	845	845
Version		avec roulettes	avec roulettes	avec roulettes et dispositif d'accrochage transversal	avec roulettes et dispositif d'accrochage transversal	avec pieds	avec pieds	avec pieds et dispositif d'accrochage transversal	avec pieds et dispositif d'accrochage transversal
Matériau des roues		polyamide	polyamide	polyamide	polyamide				
Ø roues		125	125	125	125				
Largeur passages fourches	mm					580	780	580	780
Coloris									
bleu	Réf.	894 830 KV	894 834 KV	887 775 KV	887 779 KV	894 828 KV	894 832 KV	887 773 KV	887 777 KV
	Fr.	699.-	849.-	939.-	1150.-	649.-	829.-	889.-	1095.-
gris	Réf.	894 831 KV	894 835 KV	887 776 KV	887 780 KV	894 829 KV	894 833 KV	887 774 KV	887 778 KV
	Fr.	699.-	849.-	939.-	1150.-	649.-	829.-	889.-	1095.-
Accessoires									
Palonniers RAL 7005 avec câble	Réf.	887 801 KV	887 802 KV	887 801 KV	887 802 KV	887 801 KV	887 802 KV	887 801 KV	887 802 KV
	Fr.	649.-	669.-	649.-	669.-	649.-	669.-	649.-	669.-

EUROKRAFT
pro



Peinture dans toutes les teintes RAL. Supplément de prix seulement 10 %.


9 – 14 | Bennes basculantes

- Pour matériaux en vrac, déchets industriels, etc.
- Vidage à ras du sol
- En série avec tamis et bonde filtrante

Surface: peint époxy. Coloris: bleu clair RAL 5012. Matériau: tôle d'acier. Matériau des roues: caoutchouc. Ø roulettes pivotantes: 200 mm. Ø roulettes fixes: 250 mm.



Dispositif anti-basculement et passages pour fourches



Tuyau de vidage – tuyau métallique avec accessoires de fixation (pour modèle 0,25 m³, longueur 400 mm, pour modèles 0,4 m³ et 0,6 m³, longueur 500 mm)

		9	10	11	12	13	14
Capacité	m ³	0.25	0.25	0.4	0.4	0.6	0.6
Longueur h.t.	mm	1110	1110	1300	1300	1358	1358
Largeur h.t.	mm	835	835	910	910	1090	1090
Hauteur h.t.	mm	960	960	1060	1060	1110	1110
Version		sans passages pour fourches	avec passages pour fourches	sans passages pour fourches	avec passages pour fourches	sans passages pour fourches	avec passages pour fourches
Longueur conteneur	mm	1010	1010	1200	1200	1250	1250
Largeur conteneur	mm	565	565	640	640	800	800
Hauteur conteneur	mm	600	600	700	700	750	750
Dimensions passages fourches	mm		170 x 70		170 x 70		170 x 70
Ecart entre passages fourches	mm		390		390		730
Entraxe	mm		560		560		900
	Réf.	108 109 KV	108 124 KV	108 112 KV	108 127 KV	108 115 KV	108 130 KV
	Fr.	769.-	999.-	969.-	1150.-	1150.-	1329.-
Accessoires							
Couvercles rabattables en 2 parties, installation ultérieure possible	Réf.	108 140 KV	108 140 KV	108 143 KV	108 143 KV	108 146 KV	108 146 KV
	Fr.	265.-	265.-	275.-	275.-	299.-	299.-
Tuyaux de vidange, installation ultérieure possible	Réf.	893 381 KV	893 381 KV	893 382 KV	893 382 KV	893 382 KV	893 382 KV
	Fr.	77.-	77.-	79.50	79.50	79.50	79.50