



EUROKRAFT
pro

Bennes basculantes disponibles dans d'autres coloris RAL contre supplément de prix.

N'hésitez pas à nous consulter!



1-3 | Bennes basculantes automatiques

- 3 points de verrouillage automatique pour un basculement décalé au-dessus du conteneur
- Dispositif de sécurité automatique contre tout glissement ou renversement accidentels
- Centre de gravité bas

Version: avec passages pour fourches. Dimensions passages fourches: 640 x 200 x 91 mm. Matériau: tôle d'acier.

		1	2	3
Capacité	m³	0.6	0.9	1.2
Charge max.	kg	1000	1000	1500
Longueur h.t.	mm	1485	1485	1920
Largeur h.t.	mm	1095	1570	1095
Hauteur h.t.	mm	865	865	1125
Hauteur de chargement	mm	770	770	990
Coloris				
bleu clair RAL 5012	Réf.	935 305 KV	935 311 KV	935 317 KV
	Fr.	1879.-	2079.-	2229.-
galvanisé	Réf.	935 308 KV	935 314 KV	935 320 KV
	Fr.	2079.-	2379.-	2579.-
gris souris RAL 7005	Réf.	935 307 KV	935 313 KV	935 319 KV
	Fr.	1879.-	2079.-	2229.-
orange jaune RAL 2000	Réf.	935 303 KV	935 309 KV	935 315 KV
	Fr.	1879.-	2079.-	2229.-
rouge feu RAL 3000	Réf.	935 304 KV	935 310 KV	935 316 KV
	Fr.	1879.-	2079.-	2229.-
vert réséda RAL 6011	Réf.	935 306 KV	935 312 KV	935 318 KV
	Fr.	1879.-	2079.-	2229.-

4-9 | Bennes basculantes pour charges lourdes

- Déblocage automatique
- Force extrêmement élevée à l'aide des passages pour fourches de 6 mm d'épaisseur
- Construction robuste en acier, supportant de lourdes charges, à bords renforcés

Charge max.: 4000 kg. Version: avec passages pour fourches. Dimensions passages fourches: 200 x 80 mm. Matériau: tôle d'acier. Epaisseur matériau: 5 mm.

Basculement déclenché, au choix, au moyen des deux mécanismes suivants:

- 1. Déblocage automatique** en posant la benne sur un conteneur.
- 2. Déblocage manuel** à la hauteur voulue, commandé par câble, directement depuis le siège du cariste.



Video
Online!

Encore plus de choix en ligne!

EUROKRAFT
pro



		4	5	6	7	8	9
Capacité	m³	0.3	0.6	0.9	1.2	1.7	2.1
Longueur h.t.	mm	1310	1310	1310	1755	1755	1755
Largeur h.t.	mm	805	1105	1580	1105	1580	1880
Hauteur h.t.	mm	970	970	970	1230	1230	1230
Hauteur de chargement	mm	867	875	875	1090	1090	770
Ecart entre passages fourches	mm	300	600	600	600	600	600
Surface	Coloris						
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf.	893 323 KV	893 329 KV	893 335 KV	893 341 KV	893 353 KV
		Fr.	2529.-	2850.-	3090.-	3579.-	4229.-
laqué	bleu clair RAL 5012	Réf.	893 320 KV	893 326 KV	893 332 KV	893 338 KV	893 350 KV
		Fr.	1979.-	2195.-	2390.-	2779.-	3190.-
laqué	gris souris RAL 7005	Réf.	893 322 KV	893 328 KV	893 334 KV	893 340 KV	893 352 KV
		Fr.	1979.-	2195.-	2390.-	2779.-	3190.-
laqué	orange jaune RAL 2000	Réf.	893 318 KV	893 324 KV	893 330 KV	893 336 KV	893 342 KV
		Fr.	1979.-	2195.-	2390.-	2779.-	3190.-
laqué	rouge feu RAL 3000	Réf.	893 319 KV	893 325 KV	893 331 KV	893 337 KV	893 343 KV
		Fr.	1979.-	2195.-	2390.-	2779.-	3190.-
laqué	vert réséda RAL 6011	Réf.	893 321 KV	893 327 KV	893 333 KV	893 339 KV	893 345 KV
		Fr.	1979.-	2195.-	2390.-	2779.-	3190.-
Accessoires							
Version étanche à l'huile et à l'eau, installation ultérieure impossible	Réf.	893 354 KV	893 354 KV	893 354 KV	893 355 KV	893 355 KV	893 355 KV
	Fr.	109.-	109.-	109.-	127.-	127.-	127.-
Couvercles rabattables en 2 parties, installation ultérieure possible	Réf.	893 356 KV	893 357 KV	893 358 KV	893 359 KV	893 360 KV	893 361 KV
	Fr.	295.-	325.-	375.-	375.-	469.-	629.-