

19–24 | Cuves de rétention mobiles en acier pour fûts de 60/200 litres

- Le soutirage, le stockage et le transport en toute sécurité
- Caillebotis galvanisé amovible (charge max. 1000 kg/m²)

Matériau: tôle d'acier. Caillebotis: avec caillebotis galvanisé amovible. Charge max.: 1000 kg/m². Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Epaisseur matériau: 3 mm. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec 1 dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. Bandages: polyamide.

Sangles pour le maintien des fûts debout disponibles en accessoires.



22



19

21



24



23

Avec support de soutirage, sangles pour fûts en accessoires

Encore plus de choix en ligne!

U Déclaration de conformité (ÜHP) selon la liste des règles de fabrication A partie 1, DIBt, Berlin

	19	20	21	22	23	24
Capacité fûts	1 x 200 l	2 x 60 l	2 x 200 l	3 x 200 l	1 x 60 l	1 x 200 l
Stockage de fûts	debout	debout	debout	debout	horizontal	horizontal
Longueur	800	800	1200	1800	800	1200
Largeur	800	500	800	800	500	800
Hauteur	615	415	510	430	415	510
Version					avec support de soutirage	avec support de soutirage
Capacité de rétention	203	61	215	202	61	215
Surface	Coloris					
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf. 122 301 KV Fr. 1250.-	129 990 KV 629.-	122 303 KV 1290.-	130 003 KV 1479.-	129 996 KV 779.-
laqué	bleu clair RAL 5012	Réf. 129 997 KV Fr. 1079.-	129 989 KV 485.-	129 999 KV 1150.-	130 002 KV 1250.-	129 995 KV 739.-
laqué	rouge feu RAL 3000	Réf. 122 300 KV Fr. 1079.-	129 988 KV 485.-	122 302 KV 1150.-	130 001 KV 1250.-	129 994 KV 739.-

25–27 | Cuves de rétention mobiles en acier pour fûts de 200 litres

- Extrêmement robustes et durables grâce au bord profilé des deux côtés servant de support caillebotis
- Charge max. 1000 kg/m²

Largeur: 800 mm. Matériau: tôle d'acier. Caillebotis: avec caillebotis galvanisé amovible. Charge max.: 1000 kg/m². Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Epaisseur matériau: 3 mm. Train de roulement: 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes, dont 1 avec dispositif de blocage. Bandages: polyamide. Hauteur barre de poussée: 1115 mm. Ø roues: 180 mm.

25



26



27



Avec accessoires

Support de soutirage en standard



5
ans
de garantie

U Déclaration de conformité (ÜHP) selon la liste des règles de fabrication A partie 1, DIBt, Berlin

	25	26	27
Capacité fûts	1 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l
Stockage de fûts	debout	debout	horizontal
Longueur	800	1200	1200
Hauteur	700	570	570
Version	sans support de soutirage	sans support de soutirage	avec support de soutirage
Capacité de rétention	215	225	225
Surface	Coloris		
galvanisé à chaud	galvanisé à chaud	Réf. 122 296 KV Fr. 1290.-	122 297 KV 1429.-
laqué	bleu clair RAL 5012	Réf. 130 007 KV Fr. 1095.-	130 011 KV 1195.-
laqué	orange jaune RAL 2000	Réf. 567 327 KV Fr. 1095.-	567 333 KV 1195.-

14–15 | Supports à rouleaux pour support de soutirage

Matériau: tôle d'acier. Surface: galvanisé. Pour capacité fûts: 1 x 60 litres. Version: 60 litres.

14 | Réf. 112 861 KV Fr./paire 179.-

Pour capacité fûts: 1 x 200 litres. Version: 200 litres.

15 | Réf. 112 862 KV Fr./paire 179.-

28–31 | Sangles de maintien des fûts

28 | Pour capacité fûts: 200 litres, 1 x debout.

Réf. 130 069 KV Fr. 72.50

29 | Pour capacité fûts: 2 x 60 litres, debout.

Réf. 130 068 KV Fr. 72.50

30 | Pour capacité fûts: 200 litres, 2 x debout.

Réf. 122 307 KV Fr. 73.-

31 | Pour capacité fûts: 200 litres, 3 x debout.

Réf. 130 070 KV Fr. 72.50

Livraison gratuite.
Plus de 70'000 produits.

Tél. 021 728 39 00 Fax 021 728 49 00
vente@gaerner.ch

gaerner