12 – 13 | Rayonnages pour bidons contenant des produits dangereux pour la nappe phréatique

- Pour stockage intérieur sécurisé et soutirage de bidons contenant des produits dangereux pour la nappe phréatique non inflammables
- Éléments de rayonnage, tablettes de rétention et caillebotis en tôle d'acier galvanisée
- Extension à volonté: montage facile par emboîtage, construction robuste

Charge max. par tablette: 130 kg. Hauteur h.t.: 2000 mm. Profondeur h.t.: 635 mm. Classes de produits dangereux: pour produits non inflammables et dangereux pour la nappe phréatique des classes 1 – 4. Réglage en hauteur des niveaux: 25 mm. Construction: emboîtable. Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Nombre de cuves: 4.

Déclaration de conformité (ÜHP) selon la liste des règles de fabrication A partie 1, DIBt, Berlin



		12	13
Largeur	**mm**	**1000**	**1300**
Capacité de rétention	l	30	35
Type de rayonnage			
rayonnage additionnel	Réf.	878 963 KV	292 420 KV
	Fr.	**799.-**	**929.-**
rayonnage de base	Réf.	878 962 KV	292 419 KV
	Fr.	**889.-**	**999.-**
Accessoires			
Tablette de rétention supplémentaire	Réf.	878 964 KV	292 421 KV
	Fr.	**147.-**	**153.-**
Cuves de rétention en PE	Réf.	892 450 KV	292 425 KV
	Fr.	**119.-**	**179.-**

12
Avec accessoire

14 – 19 | Rayonnages pour bidons contenant des produits inflammables dangereux pour la nappe phréatique

- Pour stockage intérieur sécurisé et soutirage de bidons contenant des produits dangereux pour la nappe phréatique et inflammables
- Éléments de rayonnage, tablettes de rétention et caillebotis en tôle d'acier galvanisée
- Extension à volonté: montage facile par emboîtage, construction robuste

Charge max. par tablette: 130 kg. Hauteur h.t.: 2000 mm. Profondeur h.t.: 635 mm. Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des classes GHS 1 – 3 et liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4. Réglage en hauteur des niveaux: 25 mm. Construction: emboîtable. Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Nombre de cuves: 1.

Déclaration de conformité (ÜHP) selon la liste des règles de fabrication A partie 1, DIBt, Berlin







14

16

		14	15	16	17	18	19
Largeur	**mm**	**1000**	**1300**				
Capacité de rétention	l	30	35	210	210	210	210
Largeur cuve				820	820	820	820
Longueur cuve				1250	1250	2420	2420
Coloris cuve				bleu ciel RAL 5015	galvanisé à chaud	bleu ciel RAL 5015	galvanisé à chaud
Nombre de caillebotis	pces	3	3	4	4	2 x 4	2 x 4
Hauteur passages fourches				100	100	100	100
Type de rayonnage							
rayonnage additionnel	Réf.	878 967 KV	292 423 KV				
	Fr.	**539.-**	**689.-**				
rayonnage de base	Réf.	878 966 KV	292 418 KV	878 970 KV	878 971 KV		
	Fr.	**629.-**	**769.-**	**979.-**	**999.-**		
rayonnage de base + rayonnage additionnel	Réf.					878 973 KV	878 974 KV
	Fr.					**1629.-**	**1679.-**
Accessoires							
Caillebotis supplémentaires	Réf.	878 968 KV	292 424 KV	878 968 KV	878 968 KV	878 968 KV	878 968 KV
	Fr.	**89.50**	**99.-**	**89.50**	**89.50**	**89.50**	**89.50**
Cuves de rétention en PE	Réf.	892 450 KV	292 425 KV	–	–	–	–
	Fr.	**119.-**	**179.-**				

19
Avec accessoire