

1-7 | Conteneurs de stockage pour produits dangereux pour la nappe phréatique

- Pour le **stockage extérieur actif** conforme, flexible et mobile de matières dangereuses pour la nappe phréatique (ouverture, soutirage et remplissage de conteneurs) – pour produits dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1 – 4
- Construction robuste en acier galvanisé, cuve de rétention intégrée avec caillebotis
- Déplacement à vide facile – œillets de levage et passages pour fourches d'un gerbeur

de plancher: cuve de rétention galvanisée à chaud avec caillebotis, charge max. admissible 1000 kg/m² pour un poids uniformément réparti. Verrouillage: serrure de sécurité. Surface: galvanisé. Type de porte: portes à 2 battants. Hauteur porte: 1900 mm. Label: homologation générale de surveillance de construction (DiBt). Classes de produits dangereux: pour produits dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4.

Conteneurs anti-feu disponibles sur demande.

Matériau: Acier profilé. Modèle



Peinture extérieure (supplément de prix), kit de rayonnage (en accessoire)



U Homologation générale de fabrication DIBt, Berlin



Œillet de levage

Encore plus de choix en ligne!

	1	2	3	4	5	6	7
Hauteur extérieure	2385	2385	2385	2385	2400	2605	2605
Largeur extérieure	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Profondeur extérieure	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Capacité de rétention	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Emplacement de la porte à deux battants	côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté court
Hauteur intérieure	1970	1970	1970	1970	1970	1900	1900
Largeur intérieure	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Profondeur intérieure	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
Ref.	879 524 KV	879 531 KV	879 538 KV	879 551 KV	879 545 KV	879 557 KV	879 565 KV
Fr.	3879.-	6690.-	10290.-	15890.-	10890.-	16500.-	28290.-
Accessoires							
Supplément de prix pour peinture extérieure RAL 5015	879 525 KV	879 532 KV	879 539 KV	879 552 KV	879 546 KV	879 559 KV	879 566 KV
Ref.	539.-	789.-	1150.-	1550.-	1079.-	2229.-	2995.-
Fr.							
Contrôles de flux d'air antidéflagrants	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV
Fr.	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-

8-14 | Conteneurs pour le stockage passif de produits dangereux et inflammables

- Pour le **stockage extérieur passif** conforme, flexible et mobile de matières inflammables (ouverture, soutirage et remplissage de conteneurs) – pour produits inflammables des catégories GHS 1 – 3
- Aération permanente par ouvertures sur tous les côtés
- Construction robuste en acier galvanisé, cuve de rétention intégrée avec caillebotis

Matériau: Acier profilé. Modèle de plancher: cuve de rétention galvanisée à chaud avec caillebotis, charge max. admissible 1000 kg/m² pour un poids uniformément réparti. Verrouillage: serrure de sécurité. Surface: galvanisé. Type de porte: portes à 2 battants. Hauteur porte: 1900 mm. Label: homologation générale de surveillance de construction (DiBt). Classes de produits dangereux: pour le stockage passif de matières inflammables des classes GHS 1 – 3.

Conteneurs anti-feu disponibles sur demande.



Rampe d'accès galvanisée, kit de rayonnage (en accessoire)

Le lieu de déchargement doit être accessible aux camions avec remorques.

Une grue ou un gerbeur est nécessaire pour décharger. Si besoin est, commander le **déchargement par grue ou gerbeur** à la passation de l'ordre.



15 | Déchargement par grue ou gerbeur
15 | Réf. 879 577 KV Fr. sur demande



U Homologation générale de fabrication DIBt, Berlin

	8	9	10	11	12	13	14
Hauteur extérieure	2570	2570	2570	2570	2585	2790	2790
Largeur extérieure	2075	3075	5075	6075	4075	5075	5075
Profondeur extérieure	1075	2075	2075	2875	2875	4330	6560
Capacité de rétention	300	1000	1300	2800	2000	2600	3900
Emplacement de la porte à deux battants	côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté long	côté court
Hauteur intérieure	2150	2150	2150	2150	2150	2080	2080
Largeur intérieure	1980	2980	4980	5980	3980	4980	4980
Profondeur intérieure	980	1980	1980	2780	2780	4210	6440
Ref.	879 526 KV	879 533 KV	879 540 KV	879 553 KV	879 547 KV	879 560 KV	879 567 KV
Fr.	4290.-	7590.-	11290.-	14950.-	11890.-	17500.-	29790.-
Accessoires							
Supplément de prix pour peinture extérieure RAL 5015	879 525 KV	879 532 KV	879 539 KV	879 552 KV	879 546 KV	879 559 KV	879 566 KV
Ref.	539.-	789.-	1150.-	1550.-	1079.-	2229.-	2995.-
Fr.							
Contrôles de flux d'air antidéflagrants	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV	136 030 KV
Fr.	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-	3250.-

N° de commande = Article en stock/ livrable immédiatement. Délais de livraison actuels en ligne. Les prix peuvent changer au cours de l'année.