

U Homologation générale de fabrication DIBt, Berlin



Anti-givre  
Anti-buée

2  
**Modèle avec chauffage électrique, isolation de la cuve de rétention, luminaire intérieur, kit de rayonnage et rampe d'accès (en accessoires)**




**Autres modèles, tels que dépôts avec climatisation et dépôts ignifuges, disponibles sur demande.**

## 1–5 | Conteneurs de stockage isolés du froid pour produits dangereux

- Conteneurs avec isolation thermique protégeant les produits sensibles contre les effets du gel et des basses températures
- Toutes les parois, le toit et les portes revêtus à l'intérieur d'un matériau isolant ininflammable épaisseur 60 mm
- Chauffage (en accessoire) selon le modèle: non antidéflagrant ou électrique / à air circulant antidéflagrant

Emplacement de la porte à deux battants: côté long. Hauteur intérieure: 1900 mm. Matériau: tôle d'acier. Surface: galvanisé. Hauteur utile porte: 1900 mm. Type de porte: portes à 2 battants. Stockage: antigel. Coloris: galvanisé. Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des classes GHS 1 – 3 et liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4. Label: homologation générale de surveillance de construction (DIBt).

**Produits livrés montés.**



		1	2	3	4	5
<b>Largeur extérieure</b>	mm	2075	3075	4075	5075	6075
<b>Profondeur extérieure</b>	mm	1075	2075	2875	2075	2875
<b>Hauteur extérieure</b>	mm	2385	2385	2400	2385	2385
<b>Capacité de rétention</b>	l	300	1000	2000	1300	2800
<b>Largeur intérieure</b>	mm	1840	2840	3840	4840	5840
<b>Profondeur intérieure</b>	mm	910	1840	2640	1840	2640
<b>Largeur utile porte</b>	mm	1950	1750	1950	1950	1950
<b>Charge de neige</b>	kg/m <sup>2</sup>	200	200	150	200	150
	Réf.	916 821 KV	916 822 KV	916 824 KV	916 823 KV	916 825 KV
	Fr.	7590.-	10890.-	15900.-	15290.-	19500.-
<b>Accessoires</b>						
<b>Chauffages par air circulant</b>	Réf.	916 826 KV	916 826 KV	916 827 KV	916 826 KV	916 827 KV
	Fr.	1850.-	1850.-	2179.-	1850.-	2179.-
<b>Chauffages électriques antidéflagrants</b>	Réf.	916 828 KV	916 828 KV	916 829 KV	916 829 KV	916 830 KV
	Fr.	7590.-	7590.-	8690.-	8690.-	15290.-
<b>Isolation des cuves contre supplément de prix</b>	Réf.	892 391 KV	892 392 KV	917 522 KV	892 393 KV	917 523 KV
	Fr.	1129.-	1929.-	3250.-	2950.-	4329.-
<b>Supplément de prix pour peinture extérieure RAL 5015</b>	Réf.	879 525 KV	879 532 KV	879 546 KV	879 539 KV	879 552 KV
	Fr.	539.-	789.-	1079.-	1150.-	1550.-



### 7–9 | Jeux de rayonnages en caillebotis

Matériau: tôle d'acier, galvanisée.  
Profondeur tablettes: 500 mm. Profondeur h.t.: 500 mm. Nombre de tablettes: 3.

7 | Largeur h.t.: 800 mm. Largeur tablettes: 800 mm.  
**Réf. 879 571 KV Fr. 469.-**

8 | Largeur h.t.: 1800 mm. Largeur tablettes: 1800 mm.  
**Réf. 879 572 KV Fr. 679.-**

9 | Largeur h.t.: 2600 mm. Largeur tablettes: 2600 mm.  
**Réf. 879 573 KV Fr. 1050.-**

### 6 | Rampes d'accès

Longueur: 1200 mm. Largeur: 1000 mm. Matériau: tôle d'acier. Surface: galvanisé.

**6 | Réf. 879 576 KV Fr. 569.-**

### 12 | Contrôles de flux d'air antidéflagrants

**12 | Réf. 136 030 KV Fr. 3250.-**

### 13 | Déchargement par grue ou gerbeur

**13 | Réf. 879 577 KV Fr. sur demande**

### 10–11 | Lampes internes

Tension: 230 V. Propriété: antidéflagrant.

**10 | Réf. 879 574 KV Fr. 1650.-**

**11 | Réf. 879 575 KV Fr. 1229.-**

Le lieu de déchargement doit être accessible aux camions avec remorques.

Une grue ou un gerbeur est nécessaire pour décharger. Si besoin est, commander le **déchargement par grue ou gerbeur** à la passation de l'ordre.