

Prawidłowe obciążanie półek w regałach

Jak optymalnie i bezpiecznie wykorzystać maksymalną ładowność?



Zadanie

Nieprawidłowo załadowane półki prowadzą do wypadków, uszkodzeń i nieefektywnego wykorzystania przestrzeni. Dzięki odpowiedniej technologii mogą Państwo wykorzystać pełną pojemność - bezpiecznie i ekonomicznie.

5 kroków optymalnego rozmieszczania ładunków w regale

1

Proszę sprawdzić oznakowanie nośności

Każda półka i każdy regał ma maksymalny udźwig. Jest ona podana na niebieskiej etykiecie na półce. Proszę zanotować udźwig każdej półki (np. 150 kg) oraz całkowity udźwig regału (np. 600 kg).

2

Ciężkie ładunki zawsze na dolnych półkach regału

Najcięższe przedmioty należy zawsze umieszczać na najniższych poziomach. Obniża to środek ciężkości, zwiększa stabilność i minimalizuje ryzyko przewrócenia. Lekkie przedmioty powinny znajdować się na górze.

3

Równomierne rozłożenie obciążenia

Proszę unikać obciążeń punktowych. Ciężkie przedmioty należy rozłożyć na całej powierzchni półki. W razie potrzeby proszę użyć podkładek, aby lepiej rozłożyć obciążenie.

4

Unikanie wystających elementów

Przechowywane towary nie mogą wystawać poza półkę. Zwiększa to ryzyko uszkodzenia i stwarza niebezpieczeństwo potknięcia się. W przypadku dłuższych przedmiotów: Proszę dostosować głębokość półki lub użyć specjalnych regałów.

5

Proszę sprawdzać regularnie

Proszę sprawdzać co miesiąc: Czy są jakieś widoczne uszkodzenia? Czy regał stoi pionowo? Czy etykiety są nadal czytelne? Jeśli wystąpią jakiegokolwiek usterki, należy działać natychmiast - nie tylko podczas corocznej kontroli.



Uwaga

Nigdy nie należy przekraczać określonego udźwigu - nawet „na krótko”. Przeciążone półki mogą się przewrócić i spowodować poważne wypadki. W przypadku takiego uszkodzenia ochrona ubezpieczeniowa często nie ma zastosowania.

Szybkie sprawdzenie przed załadowaniem regału

- ☐ Czy tabliczka nośności jest obecna i czytelna?
- ☐ Czy regał jest ustawiony pionowo i mocno zakotwiczony?
- ☐ Czy półki są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone?
- ☐ Brak widocznych uszkodzeń słupków lub belek?
- ☐ Wystarczająca przestrzeń między przechowywanymi towarami a ramą regału?

Proste wskazówki dot. prawidłowego składowania na regałach



Proszę oznaczyć kolorami często używane regały zgodnie z klasami obciążenia, np. zielony = lekkie obciążenie, żółty = średnie obciążenie, czerwony = duże obciążenie. Dzięki temu pracownicy od razu rozpoznają, co gdzie się znajduje.