



Oj vyklenutá na straně uživatele poskytuje větší prostor pro nohy



Velká rukojeť s měkkým potahem, velmi příjemná i v chladu



Hydraulická jednotka QuickLift s minimální údržbou – ventil proti přetížení sériově



Zatížení až 200 kg – stačí 2x zapumpovat – paleta je zvednutá

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT
pro

1–3 | Paletové vozíky s QuickLiftem

- Nosnost 2300 kg
- 2 pohyby oje – paleta je zvednutá
- 5 pohyby oje – dosažena maximální výška zdvihu

Nosnost: 2300 kg. Rozsah zdvihu: 85 – 195 mm. Šířka vidlic: 160 mm. Nosná šířka: 520 mm. Úhel rejdu: 210 °. Průměr otočného kola: 200 mm. Provedení pojezdových kol: tandemové. Průměr pojezdová kola: 82 mm. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem.

Vybavení: QuickLift / zajiřďecí kola / vyjřďecí kola. Vlastnost: ruční pohon / mobilní.

Německý design – vyrobeno v Evropě. Mimořádně dlouhá životnost.

QUICKLIFT

QUICKLIFT

Zvedá rychleji – ušetříte sílu a čas!

		1	2	3
Materiál otočného kola		plná pryž	plná pryž	polyuretan
Materiál pojezdová kola		nylon	polyuretan	polyuretan
Délka	Délka vidlic			
1195 mm	810 mm	Čís. 968 817 6F	968 821 6F	968 824 6F
		Kč 13.900,-	13.900,-	13.900,-
1295 mm	910 mm	Čís. 968 818 6F	968 822 6F	968 825 6F
		Kč 13.900,-	13.900,-	13.900,-
1535 mm	1150 mm	Čís. 968 819 6F	968 823 6F	968 826 6F
		Kč 13.900,-	13.900,-	13.900,-