

1–2 | Paletové zdvižné vozíky

- Nosná šířka vhodná pro EURO palety
- Plynulé a citlivé spouštění
- Kompaktní hydraulika nenáročná na údržbu s ventilem proti přetížení

Šířka vidlic: 160 mm. Úhel rejdu: 210 °. Materiál otočného kola: plná pryž. Provedení pojezdových kol: tandemové. Materiál: ocel. Barva: signální modrá RAL 5005. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem.



1



Tandemové provedení – praktické při nerovnostech podlahy a při příčném uchopení palet



Obzvláště ploché vidlice pro zboží s nízkou podjezdnou výškou



2

		1	2
Nosnost	kg	2000	2300
Rozsah zdvihu	mm	55 – 165	85 – 200
Nosná šířka	mm	540	520
Materiál pojezdová kola		polyuretan	nylon
Průměr otočného kola	mm	150	200
Průměr pojezdová kola		50	
Délka	Délka vidlic		
1535 mm	1150 mm	Čís. 968 830 6F	
		Kč 18.900,-	
1885 mm	1500 mm	Čís. 968 827 6F	
		Kč 16.900,-	
2185 mm	1800 mm	Čís. 968 828 6F	
		Kč 19.900,-	
2385 mm	2000 mm	Čís. 968 829 6F	
		Kč 21.600,-	

QUIPO

★★★

3 | Paletové zdvižné vozíky

- S extra dlouhými vidlicemi: 2500 mm
- Umožňují přepravu dvou europalet najednou

Nosnost: 2000 kg. Rozsah zdvihu: 80 – 200 mm. Délka: 2900 mm. Délka vidlic: 2500 mm. Šířka vidlic: 153 mm. Nosná šířka: 540 mm. Úhel rejdu: 210 °. Hmotnost: 110 kg. Materiál otočného kola: polyuretan. Materiál pojezdová kola: polyuretan. Průměr otočného kola: 180 mm. Provedení pojezdových kol: tandemové. Průměr pojezdová kola: 80 mm. Materiál: ocel. Barva: melounová žlutá RAL 1028. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Výška oje: 1240 mm. Uložení kola: kuličkové ložisko. Vlastnost: extra dlouhé provedení / ruční pohon / mobilní.

3 | Čís. 484 026 6F Kč 11.900,-



3

4–5 | Paletové zdvižné vozíky z ušlechtilé oceli

- Nezbytné pro hygienické a potravinářské oblasti a pro farmaceutické provozy
- Vidlice z elektrolyticky leštěné ušlechtilé oceli 1.4404 odolné vůči kyselinám, další součásti podle EN 1.4305
- Špičková kvalita – evropská výroba

Nosnost: 2000 kg. Rozsah zdvihu: 85 – 200 mm. Délka: 1480 mm. Délka vidlic: 1140 mm. Šířka vidlic: 160 mm. Nosná šířka: 520 mm. Úhel rejdu: 230 °. Hmotnost: 71 kg. Materiál otočného kola: nylon. Materiál pojezdová kola: nylon. Průměr otočného kola: 200 mm. Materiál: ušlechtilá ocel. Vlastnost: ruční pohon / mobilní.

4 | Provedení pojezdových kol: jednoduché.

Čís. 483 909 6F Kč 58.900,-

5 | Provedení pojezdových kol: tandemové.

Čís. 483 910 6F Kč 69.900,-



4

ROSTFREI
INOX
STAINLESS STEEL