

## 1 | Paletové zdvižné vozíky s váhou

- Pro kontrolní vážení
- Pro kontrolu při příjmu zboží
- Zjišťování expedičních hmotností

Nosnost: 2000 kg. Rozsah zdvihu: 85 – 200 mm. Délka: 1542 mm. Délka vidlic: 1150 mm. Šířka vidlic: 160 mm. Nosná šířka: 540 mm. Úhel rejdu: 205 °. Vybavení vah: včetně baterie. Hmotnost: 79 kg. Materiál otočného kola: polyuretan. Materiál pojezdová kola: polyuretan. Průměr otočného kola: 180 mm. Šířka otočného kola: 50 mm. Provedení pojezdových kol: tandemové. Průměr pojezdová kola: 80 mm. Šířka pojezdová kola: 70 mm. Barva: melounová žlutá RAL 1028. Stupeň elektrického krytí: IP65. Vybavení: váha. Vlastnost: ruční pohon / mobilní. Číslicový krok: 5 / 20 kg. Výška číslic: 18 mm.

1 | Čís. 968 925 6F Kč 11.900,-



### Velmi jednoduchá obsluha

1. Zapněte vážicí jednotku za účelem tárování
2. Zvedněte vidlice do referenční výšky
3. Stiskněte tárovací tlačítko
4. Spustíte vidlice a umístíte vážené zboží
5. Za účelem vážení zdvihnete nosné vidlice do referenční výšky

### Displej

Výška číslic 18 mm. IP65 – ochrana proti prachu a stříkající vodě.

### Tolerance měření

50 – 500 kg ± 20 kg  
500 – 1000 kg ± 30 kg  
1000 – 1500 kg ± 40 kg  
1500 – 2000 kg ± 50 kg

### Číslicové kroky

Do 1000 kg = 5 kg / nad 1000 kg = 20 kg

## 2 | Paletový zdvižný vozík s váhou

- Vážicí kapacita 2200 kg, krok 1000 g
- Přesnost s odchylkou menší než 0,1 % vážené hmotnosti
- Čtyřbodový měřicí systém

Nosnost: 2200 kg.  
Těžiště břemene: 578 mm.

Rozsah zdvihu: 88 – 208 mm. Délka: 1570 mm. Délka vidlic: 1150 mm. Šířka vidlic: 170 mm. Nosná šířka: 560 mm. Úhel rejdu: 205 °. Vybavení vah: s akumulátorem 6 V a nabíjecím přístrojem. Hmotnost: 110 kg. Materiál otočného kola: plná pryž. Materiál pojezdová kola: polyuretan. Průměr otočného kola: 200 mm. Šířka otočného kola: 40 mm. Provedení pojezdových kol: tandemové. Průměr pojezdová kola: 80 mm. Šířka pojezdová kola: 70 mm. Výška oje: 1225 mm. Vybavení: váha / zajížděcí kola. Vlastnost: ruční pohon / mobilní. Rozsah měření: 0 - 2200 kg. Rozsah měření t: 2200 kg. Číslicový krok: 1 kg. Výška číslic: 30 mm. Tolerance vážení: <0,1 %.

2 | Čís. 969 022 6F Kč 32.200,-



### Funkce

- Nulování
- Tárování 100%, rovněž vícenásobná tára
- Ruční zadávání táry
- Záporná indikace
- Sčítání více vážení
- Počítání kusů pomocí referenčního množství a mnoho dalších funkcí