

3-6 | Paletové zdvižné vozíky s přesnou váhou

- Extrémně robustní a přesné – maximální odchylka je menší než 0,1% naložené hmotnosti
- Určování hmotnosti zásilky
- Příprava zboží k odběru pomocí kontroly hmotnosti

Nosnost: 2200 kg. Těžiště břemene: 578 mm.
Rozsah zdvihu: 85 – 205 mm. Délka: 1570 mm.
Délka vidlic: 1155 mm. Šířka vidlic: 170 mm.
Nosná šířka: 560 mm. Úhel rejdu: 210 °.

Hmotnost: 155 kg. Materiál otočného kola: plná pryž.
Materiál pojezdová kola: polyuretan. Průměr otočného kola: 200 mm. Šířka otočného kola: 40 mm.
Provedení pojezdových kol: tandemové. Průměr pojezdová kola: 80 mm. Šířka pojezdová kola: 70 mm.
Výška číslic: 25 mm. Tolerance vážení: < 0,1 %.
Kapacita baterie: <150 hod. Doba nabíjení: <10 hod.

3



Provedení s termotiskárnou



Indikace počítání kusů



Na vyžádání

Cejchovaná verze, vylepšené dělení, vyšší nosnost a rovněž nestandardní rozměry – délky a šířky.

Dodání vč. externího nabíjecího přístroje.

	3	4	5	6
Vybavení vah	bez tiskárny	s termotiskárnou	bez tiskárny	s termotiskárnou
Provedení váhy	se standardním zobrazením	se standardním zobrazením	se zobrazením počtu kusů	se zobrazením počtu kusů
Rozsah měření			0 - 2200	0 - 2200
Rozsah měření I	kg	0 - 1100		2200
Rozsah měření II	kg	1100 - 2200		
Číslicový krok			0.5	0.5
Číslicový krok I	kg	0,2		
Číslicový krok II	kg	0,5		
Čís.	614 627 6F	614 628 6F	614 630 6F	614 631 6F
Kč	48.900,-	59.900,-	53.900,-	65.900,-