


**Přídavné opěry**

**Komfortní rukojeť**

**2**
**Ve zvednutém stavu**

**1**
**V polozvednutém stavu**
**Kč 13.900,-**

Čís. 480 552 6F


**Ve spuštěném stavu**
**QUIPO**  
 ★ ★ ★

**1 – 4 | Nůžkové vidlicové zvedací vozíky**

- Zvedání, přemísťování, příprava břemen
- Práce v ideální výšce
- QuickLift

Pojízdný do výšky zdvihu: 400 mm. Materiál otočného kola: polyuretan. Materiál pojezdová kola: polyuretan. Provedení pojezdových kol: jednoduché. Průměr pojezdová kola: 75 mm. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Vlastnost: ruční pohon / mobilní. Vybavení: QuickLift.

		1	2	3	4
<b>Nosnost</b>	kg	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>
<b>Rozsah zdvihu</b>	mm	85 – 800	85 – 800	85 – 810	85 – 810
<b>Pohon zdvihu</b>		elektrohydraulický	ruční hydraulický	ruční hydraulický	ruční hydraulický
<b>Délka vidlic</b>	mm	1190	1140	1190	1170
<b>Délka</b>	mm	1676	1475	1660	1640
<b>Výška</b>	mm	1286	1260	1275	1275
<b>Úhel rejdu</b>	°	210	180	180	180
<b>Zdvih na jedno zapumpování s QuickLiftem</b>	mm	19	25	30	28
<b>Zdvih na jedno zapumpování</b>	mm	11	10	14	14
<b>Průměr otočného kola</b>	mm	180	150	180	180
<b>Šířka otočného kola</b>	mm	55	40	50	50
<b>Barva</b>		melounová žlutá RAL 1028	signální červená RAL 3001	melounová žlutá RAL 1028	melounová žlutá RAL 1028
<b>Baterie</b>		12 V / 70 Ah			
<b>Nabíjecí přístroj</b>		impulzní nabíjecí přístroj 6 A			
<b>Doba zdvihu bez zátěže</b>	sek	13			
<b>Doba zdvihu s plnou zátěží</b>	sek	22			
	Čís.	968 750 6F	480 552 6F	968 747 6F	968 748 6F
	Kč	49.900,-	13.900,-	18.900,-	23.900,-