

## 10–17 | Multilifty

- Těžiště břemena v 600/500 mm
- Výměna příslušenství bez nářadí
- Zcela splňují normu EN 1757-1


Celková šířka: 570 mm. Celková výška: 2000 mm. Zdvih vřetena: 1385 mm. Vlastnost: elektrický. Vybavení: baterie. Baterie: 2 x 12 V / 20 Ah. Nabíjecí přístroj: 100 – 240 V / 4 A. Materiál otočného kola: polyuretan. Průměr otočného kola: 125 mm. Norma: EN 1757-1. Rozsah zdvihu s volitelnou plošinou: 120 – 1505 mm.




Video  
Online!

10

Multilift ocelový 300 s volitelnými  
obraceči rolí (na vyžádání), pojezdová  
kola



Odnímatelný ruční ovládací prvek



Elektrický podavač sudů na vyžádání

### Modulová konstrukce

#### Lze individuálně rozšiřovat

- Výška zdvihu až 2600 mm
- Rozšiřování, zkracování a prodloužení podvozku
- Otočná kola o  $\varnothing$  60 mm pro výšku podvozku 90 mm (do nosnosti 150 kg)
- Přizpůsobení elektrického vybavení
- Příslušenství v nestandardních provedeních

**Dotazte se!**



**Větší výběr  
online!**

	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Nosnost</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Těžiště břemene	600	600	500	500	600	600	500	500
Celková délka	1050	1050	1150	1150	1050	1050	1150	1150
Podjezdová výška	90	140	90	140	90	140	90	140
Výška ve spuštěné poloze	90	140	90	140	90	140	90	140
Materiál	ocel	ocel	ocel	ocel	ušlechtilá ocel	ušlechtilá ocel	ušlechtilá ocel	ušlechtilá ocel
Povrch	s práškovým vypalovaným lakem	s práškovým vypalovaným lakem	s práškovým vypalovaným lakem	s práškovým vypalovaným lakem				
Barva	signální modrá RAL 5005 bílý hliník RAL 9006	signální modrá RAL 5005 bílý hliník RAL 9006	signální modrá RAL 5005 bílý hliník RAL 9006	signální modrá RAL 5005 bílý hliník RAL 9006	hliníková stříbrná	hliníková stříbrná	hliníková stříbrná	hliníková stříbrná
Stupeň elektrického krytí	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP41 / IP67	IP66	IP66	IP66	IP66
Vybavení koly	2 otočná kola s dvojitou brzdou, 2 pojezdová kola	4 otočná kola, z toho 2 s dvojitou brzdou	2 otočná kola s dvojitou brzdou, 2 pojezdová kola	4 otočná kola, z toho 2 s dvojitou brzdou	2 otočná kola s dvojitou brzdou, 2 pojezdová kola	4 otočná kola, z toho 2 s dvojitou brzdou	2 otočná kola s dvojitou brzdou, 2 pojezdová kola	4 otočná kola, z toho 2 s dvojitou brzdou
Materiál pojezdová kola	polyuretan	nylon	polyuretan	nylon	polyuretan	nylon	polyuretan	nylon
Čís.	520 056 6F	520 057 6F	520 058 6F	520 059 6F	520 062 6F	520 064 6F	520 060 6F	520 061 6F
Kč	116.000,-	116.000,-	119.000,-	119.000,-	147.000,-	147.000,-	156.000,-	156.000,-

18




**18 | Plošiny z ušlechtilé oceli/plastu**

Materiál: plast. Délka: 600 mm.  
Šířka: 500 mm. Nosnost: 300 kg.

18 | Čís. 520 069 6F Kč 14.600,-

19




**19 | Vidlice na role**

Délka: 600 mm. Nosná šířka: 300 mm.  
Nosnost: 300 kg. Průměr: 60 mm.

19 | Čís. 520 071 6F Kč 17.600,-

20




**20 | Trny**

Délka: 650 mm. Nosnost: 300 kg.  
Průměr: 60 mm.

20 | Čís. 520 070 6F Kč 9.360,-

21



**21 | Paletové vidlice**

Délka: 750 mm. Nosná šířka: 590 mm.  
Vzdálenost vidlic: 90 mm. Nosnost: 300 kg.

21 | Čís. 520 072 6F Kč 22.600,-

Doprava vždy ZDARMA  
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

**KAISER+KRAFT**