




1

Bezpečnostní spínač pro jízdu s prakticky umístěnými ovládacími prvky



Prakticky dosažitelná šířka chodbičky: 2210 mm při rozměrech palety 800 x 1200 mm, podélně

2



Kč **99.900,-**

Čís. 118 454 6F



1 | Elektrické stohovače s ojí

- Elektrický pojezd – elektrohydraulické zvedání
- Bezúdržbové baterie AGM
- Doba provozu cca 2 hodiny

Nosnost: 1000 kg.
Rozsah zdvihu: 90 – 1600 mm. Délka vidlic: 1153 mm. Šířka vidlic: 150 mm.
Nosná šířka: 560 mm. Délka: 1675 mm. Šířka: 794 mm.
Konstrukční výška: 1970 mm.
Rychlost zdvihu min.: 110 mm/s.
Rychlost zdvihu max.: 180 mm/s.
Rychlost pojezdu min.: 3.7 km/h.
Rychlost pojezdu max.: 4.3 km/h.
Stoupavost – s břemenem: 9 %.
Stoupavost – bez břemene: 25 %.
Provedení sloupu: jednoduchý sloup.
Poloměr otáčení: 1344 mm.
Tloušťka ližin vidlic: 60 mm.
Baterie: 2 x 12 V / 70 Ah.
Nabíjecí přístroj: impulzní nabíjecí přístroj 8 A.

Šířka pracovní uličky pro paletu podélně: 2120 mm. Materiál pojezdová kola: polyuretan. Provedení pojezdových kol: jednoduché. Průměr pojezdová kola: 82 mm. Šířka pojezdová kola: 70 mm. Šířka otočného kola: 50 mm. Průměr otočného kola: 186 mm. Pojezdový motor: 0.35 kW. Zvedací motor: 2.2 kW.

1 | Čís. 118 455 6F Kč 139.000,-

Na vyžádání

- Nosnost do 1600 kg
- Výška zdvihu až 5000 mm
- Možnost podvozku se širokým rozchodem



2 | Elektrické zdvižné vozíky

- Evropský výrobek s vysokým standardem kvality
- Bezúdržbové baterie AGM
- Doba provozu cca 2 – 3 hodiny

Nosnost: 1200 kg.
Rozsah zdvihu: 85 – 200 mm.
Délka vidlic: 1150 mm.
Šířka vidlic: 150 mm.
Nosná šířka: 520 mm. Délka: 1510 mm.
Šířka: 520 mm. Konstrukční výška: 1345 mm. Rychlost zdvihu min.: 0.03 m/s. Rychlost zdvihu max.: 0.04 m/s. Rychlost pojezdu min.: 4.3 km/h. Rychlost pojezdu max.: 4.8 km/h. Stoupavost – s břemenem: 10 %. Stoupavost – bez břemene: 25 %.
Poloměr otáčení: 1268 mm.

Tloušťka ližin vidlic: 55 mm.
Baterie: 2 x 12 V / 60 Ah. Nabíjecí přístroj: impulzní nabíjecí přístroj 8 A. Šířka pracovní uličky pro paletu podélně: 2120 mm. Materiál pojezdová kola: polyuretan. Provedení pojezdových kol: jednoduché. Průměr pojezdová kola: 82 mm. Šířka pojezdová kola: 82 mm. Šířka otočného kola: 50 mm. Průměr otočného kola: 186 mm.

2 | Čís. 118 454 6F Kč 99.900,-

Další zdvižné vozíky na vyžádání

- Délka vidlic 800 nebo 1000 mm
- Zdvižné vozíky s vázicím zařízením
- Větší modely – také s plošinkou pro řidiče
- Invertorová nabíječka pro nákladní automobily