

3 | Elektrické zdvižné vozíky MAXIMUS

- Elektrické zvedání a pojištění
- Lithiová výměnná baterie 48 V/20 Ah – bezúdržbová
- Doba nabíjení max. 3 hodiny

Nosnost: 1500 kg. Rozsah zdvihu: 80 – 190 mm. Délka vidlic: 1150 mm. Šířka vidlic: 160 mm. Nosná šířka: 550 mm. Délka: 1651 mm. Šířka: 550 mm. Konstrukční výška: 1300 mm. Rychlost zdvihu min.: 35 mm/s. Rychlost zdvihu max.: 43 mm/s. Rychlost pojezdu min.: 4.8 km/h. Rychlost pojezdu max.: 5 km/h. Stoupavost – s břemenem: 8 %. Stoupavost – bez břemene: 20 %. Poloměr otáčení: 1494 mm. Tloušťka ližin vidlic: 45 mm. Baterie: 48 V / 20 Ah. Nabíjecí přístroj: impulzní nabíjecí přístroj 6 A. Šířka pracovní uličky pro paletu podélně: 1900 mm. Materiál pojezdová kola: polyuretan. Provedení pojezdových kol: tandemové. Průměr pojezdová kola: 80 mm. Šířka pojezdová kola: 70 mm. Šířka otočného kola: 75 mm. Průměr otočného kola: 250 mm. Pojezdový motor: 0.65 kW. Zvedací motor: 0.8 kW.

3 | Čís. 532 830 6F Kč 44.400,-

4 | Rychlovýmenné baterie pro elektrický zdvižný vozík MAXIMUS E15

Napětí: 48 V. Provozní doba: 6 hod. Výkon: 960 Wh kW. Kapacita akumulátoru: 20 Ah.

4 | Čís. 532 831 6F Kč 8.990,-

NOVINKA



Výměna akumulátoru během několika vteřin



Protinárazová ochrana



4 Baterie



3

5–7 | Elektrické stohovače s ojí MAXIMUS

- Elektrické zvedání – ruční pojištění
- Silný zdvih
- Silná baterie

Nosnost: 1200 kg. Délka vidlic: 1150 mm. Šířka vidlic: 170 mm. Nosná šířka: 570 mm. Délka: 1678 mm. Šířka: 800 mm. Rychlost zdvihu min.: 70 mm/s. Rychlost zdvihu max.: 90 mm/s. Poloměr otáčení: 1425 mm. Tloušťka ližin vidlic: 60 mm. Baterie: 12 V / 125 Ah. Nabíjecí přístroj: 15 A. Šířka pracovní uličky pro paletu podélně: 2267 mm. Materiál pojezdová kola: polyamid. Provedení pojezdových kol: jednoduché. Průměr pojezdová kola: 80 mm. Šířka pojezdová kola: 70 mm. Šířka otočného kola: 50 mm. Průměr otočného kola: 180 mm. Zvedací motor: 1.5 kW.

5 | Rozsah zdvihu: 90 – 1600 mm. Konstrukční výška: 2090 mm. Provedení sloupu: jednoduchý sloup.

Čís. 532 833 6F Kč 51.900,-

6 | Rozsah zdvihu: 90 – 2500 mm. Konstrukční výška: 1840 mm. Provedení sloupu: teleskopický sloup.

Čís. 532 835 6F Kč 57.200,-

7 | Rozsah zdvihu: 90 – 3000 mm. Konstrukční výška: 2090 mm. Provedení sloupu: teleskopický sloup.

Čís. 532 837 6F Kč 59.600,-

NOVINKA



Centrální brzda



Ovládací prvky, indikace nabití, spínač na klíč



5

Od

Kč 51.900,-

Čís. 532 833 6F