

3

Od

Kč **43.900,-**

Čís. 968 791 6F



4



2

Od

Kč **64.900,-**

Čís. 968 794 6F



1

Všechny zvedací stoly jsou vybaveny bezpečnostními lištami a bezpečnostními ventily a odpovídají normě EN 1570-1 a ustanovením VDE.

1–2 | Ploché zvedací stoly

- Vhodné pro europalety a průmyslové palety
- Není zapotřebí stohovač s protizávažím

Nosnost: 1000 kg. Provozní napětí: 400 V. Ovládací napětí: 24 V. Barva plošiny: světlá modrá RAL 5012. Barva rámu: černá RAL 9005. Vybavení: s ručním ovládacím prvkem. Intenzita zdvihu při plném zatížení v jednosměrném provozu: 6 zdvihů za hodinu. Doba zdvihu bez zátěže: 18 sek. Doba zdvihu s plnou zátěží: 23 sek. Šířka plošiny: 1140 mm. Délka plošiny: 1450 mm. Vlastnost: stacionární / elektrohydraulický pohon.

Najždění pomocí přiloženého najžděcího klínu

		1	2
Rozsah zdvihu	mm	80 – 840	85 – 840
Provedení plošiny		tvář U	zavřené
Vnitřní šířka		580	
	Čís.	968 793 6F	968 794 6F
	Kč	96.400,-	64.900,-

3–4 | Kompaktní zvedací stoly

- Lze libovolně instalovat
- Lze zabudovat – plošina lícuje s podlahou
- Nakládání stohovačem s protizávažím

Rozsah zdvihu: 190 – 1010 mm. Provedení plošiny: zavřené. Provozní napětí: 400 V. Ovládací napětí: 24 V. Pohon zdvihu: elektrohydraulický. Barva plošiny: světlá modrá RAL 5012. Barva nůžek: černá RAL 9005. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Barva rámu: černá RAL 9005. Vybavení: s ručním ovládacím prvkem. Intenzita zdvihu při plném zatížení v jednosměrném provozu: 6 zdvihů za hodinu. Šířka plošiny: 800 mm. Délka plošiny: 1300 mm. Vlastnost: stacionární / elektrohydraulický pohon.

		3	4
Nosnost	kg	1000	2000
	Čís.	968 791 6F	968 792 6F
	Kč	43.900,-	48.900,-