

22–32 | Pásové závěsy

- Chrání proti průvanu
- Šetří energii
- Chrání před pronikáním nečistoty

Způsob upevnění pásových závěsů: k zavěšení.

Materiál: plast, transparentní. Teplotní odolnost: -15 °C až +50 °C.

Výška max. 4 m, délka max. 6 m.

Objednejte prosím délku podle požadované šířky otvoru.

Lze dodat na vyžádání

- Barevné, rýhované a antistatické pásy
- Pásy pro oblast s extrémně nízkými teplotami do -40 °C
- Systém háků z ušlechtilé oceli pro prostory s nejvyššími hygienickými normami
- Posuvné zařízení v těžkém provedení (nutné od výšky 4 m, resp. šířky otvoru 6 m)
- Jednotlivé pásy (otvory podle přání)



Překrytí 1 hák




Překrytí 2 háky




Překrytí 3 háky

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Šířka pásu mm	200	200	300	300	300	300	300	300	400	400	400
Tloušťka materiálu mm	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
Překrytí	1 hák – 36 mm	2 háky – 77 mm	1 hák – 54 mm	2 háky – 95 mm	3 háky – 136 mm	1 hák – 54 mm	2 háky – 95 mm	3 háky – 136 mm	1 hák – 72 mm	2 háky – 113 mm	3 háky – 154 mm
Místo použití	vnitřní oblast, např. dveře, malé průchody a otvory	vnitřní oblast, např. dveře, malé průchody a otvory	vnitřní oblast, např. dveře, otvory a dělicí stěny	vnitřní oblast, např. dveře, otvory a dělicí stěny	vnitřní oblast, např. dveře, otvory a dělicí stěny	vnitřní i venkovní oblast, např. dveře, vrata, otvory a dělicí stěny	vnitřní i venkovní oblast, např. dveře, vrata, otvory a dělicí stěny	vnitřní i venkovní oblast, např. dveře, vrata, otvory a dělicí stěny	venkovní oblast, např. velké průchody a otvory	venkovní oblast, např. velké průchody a otvory	venkovní oblast, např. velké průchody a otvory
Čís. Kč / m²	968 751 6F 1.190,-	968 752 6F 1.490,-	968 753 6F 990,-	968 754 6F 1.260,-	968 755 6F 1.490,-	968 756 6F 1.260,-	968 758 6F 1.460,-	968 759 6F 1.760,-	968 760 6F 1.470,-	968 761 6F 1.840,-	968 762 6F 2.160,-
Průslušenství											
Sada výstražných pásů Čís. Kč / m ²	968 763 6F 520,-	968 763 6F 520,-	968 764 6F 730,-	968 764 6F 730,-	968 764 6F 730,-	968 766 6F 920,-	968 766 6F 920,-	968 766 6F 920,-	968 767 6F 1.490,-	968 767 6F 1.490,-	968 767 6F 1.490,-
Bal.j.	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks



Lišta s háky před překladem



Lišta s háky pod překladem



Posuvné zařízení pod překladem



Posuvné zařízení před překladem

33–34 | Posuvná zařízení – za příplatek

Materiál: hliník. Hmotnost: 4.9 kg.
Způsob upevnění: montáž na stěnu.

33 | Čís. 968 775 6F Kč/m 3.190,-

34 | Čís. 968 776 6F Kč/m 3.190,-

Pro přesné a správné objednání kontaktujte oddělení prodeje.

Důležité: U všech pásových závěsů se jedná o výrobu na míru podle objednávky, vrácení zboží proto bohužel není možné.

35–38 | Pásové závěsy v rolích

- Chrání proti průvanu
- Šetří energii
- Chrání před pronikáním nečistoty

Materiál: plast, transparentní. Teplotní odolnost: -15 °C až +50 °C. Délka: 50 m.

37 | Šířka pásu: 200 mm. Tloušťka materiálu: 2 mm.

Čís. 968 768 6F Kč 3.590,-

38 | Šířka pásu: 300 mm. Tloušťka materiálu: 2 mm.

Čís. 968 769 6F Kč 6.190,-

35 | Šířka pásu: 300 mm. Tloušťka materiálu: 3 mm.

Čís. 968 770 6F Kč 8.190,-

36 | Šířka pásu: 400 mm. Tloušťka materiálu: 4 mm.

Čís. 968 771 6F Kč 14.600,-

Z transparentního plastu. Zaoblené hrany, žádné nebezpečí poranění.

Odolný vůči teplotám od -15 °C do +50 °C, avšak nevhodný pro trvalé použití při teplotách pod nulou, např. v chladírnách s extrémně nízkými teplotami.

Na roli po 50 m.

