



Balící jednotka 2 kusy.

Nenalezli jste vhodnou délku? Na vyžádání obdržíte další velikosti vždy s o 1 m větší užitnou délkou.

1–4 | Zvedací pásy

- Odolná polyesterová tkanina podle EN 1492-1, impregnace polyuretanem
- Vetkaný proužek na každou tunu nosnosti pro ještě lepší držení
- Potisk s údajem o nosnosti pro rychlé rozlišení

Flouška: 7 mm. Materiál: polyesterová tkanina s impregnací polyuretanem. Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C. Bal.j.: 2 ks.

		1	2	3	4
Nosnost jednoduchý přímý	kg	1000	1000	2000	3000
Nosnost jednoduchý provlečený	kg	800	800	1600	2400
Nosnost dvojitěho zavěšení	kg	2000	2000	4000	6000
Šířka	mm	50	30	60	90
Rozlišovací barva		fialová	fialová	zelená	žlutá
Způsob upevnění	Délka				
se 2 třmeny pro kombinované použití	1 m	Čís. 176 374 6F Kč / bal.j. 1.790,-		176 377 6F 2.320,-	
se 2 třmeny pro kombinované použití	2 m	Čís. 176 375 6F Kč / bal.j. 1.940,-		176 378 6F 2.590,-	176 380 6F 3.770,-
se 2 třmeny pro kombinované použití	3 m	Čís. 176 376 6F Kč / bal.j. 2.100,-		176 379 6F 2.850,-	176 381 6F 4.110,-
se 2 zesílenými smyčkami	2 m	Čís. 176 416 6F Kč / bal.j. 360,-		176 420 6F 590,-	176 423 6F 1.010,-
se 2 zesílenými smyčkami	3 m	Čís. 176 417 6F Kč / bal.j. 430,-		176 421 6F 760,-	176 424 6F 1.200,-
se 2 zesílenými smyčkami	4 m	Čís. 176 418 6F Kč / bal.j. 660,-		176 422 6F 990,-	176 425 6F 1.500,-

5–9 | Kruhové smyčky

- Z polyesteru s ochranným obalem odolným proti oděru a vetkanými proužky na každou tunu nosnosti pro lepší stabilitu
- Potisk s údajem o nosnosti pro snadné rozlišení
- Odolné vůči teplotám od -40 °C do +100 °C

Materiál: polyesterová tkanina s impregnací polyuretanem. Způsob upevnění: jako kruhová smyčka. Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C. Bal.j.: 2 ks.



Balící jednotka 2 kusy.

		5	6	7	8	9
Nosnost jednoduchý přímý	kg	1000	2000	3000	4000	5000
Nosnost jednoduchý provlečený	kg	800	1600	2400	3200	4000
Nosnost dvojitěho zavěšení	kg	2000	4000	6000	8000	10000
Nosná plocha s břemenem	mm	37	44	57	65	80
Rozlišovací barva		fialová	zelená	žlutá	šedá	červená
Užitečná délka						
1000 mm	Čís. 176 382 6F Kč / bal.j. 200,-	176 387 6F 260,-	176 393 6F 360,-	176 399 6F 550,-	176 434 6F 620,-	
1500 mm	Čís. 176 383 6F Kč / bal.j. 270,-	176 388 6F 340,-	176 394 6F 470,-	176 401 6F 640,-	176 405 6F 720,-	
2000 mm	Čís. 176 384 6F Kč / bal.j. 310,-	176 390 6F 410,-	176 395 6F 580,-	176 402 6F 760,-	176 406 6F 980,-	
3000 mm	Čís. 176 385 6F Kč / bal.j. 400,-	176 391 6F 610,-	176 396 6F 920,-	176 403 6F 1.180,-	176 407 6F 1.310,-	
4000 mm	Čís. 176 386 6F Kč / bal.j. 530,-	176 392 6F 770,-	176 398 6F 1.130,-	176 404 6F 1.490,-	176 408 6F 1.690,-	
5000 mm	Čís. 176 426 6F Kč / bal.j. 660,-	176 428 6F 940,-	176 429 6F 1.400,-	176 430 6F 1.710,-	176 431 6F 2.080,-	



V každém barevném odstínu vzorníku RAL. Příplatek jen 10 %.

10–13 | Věšáky na vazací prostředky

- Příčníky s plynulým přestavováním výšky
- 12 elektrolyticky pozinkovaných háků vč. montážní sady

Barva: melounová žlutá RAL 1028. Šířka: 908 mm. Nosnost: 1000 kg.

Provedení: pojízdné. Vybavení koly: 2 otočná kola s brzdou, 2 pojezdová kola. Ø kola: 150 mm. Uložení kola: kluzné ložisko.

10 | Výška: 1970 mm. Délka: 1900 mm. Hmotnost: 89 kg.

Čís. 483 802 6F Kč 23.300,-

11 | Výška: 1866 mm. Délka: 2500 mm. Hmotnost: 99 kg.

Čís. 483 804 6F Kč 24.600,-

Provedení: stacionární.

12 | Výška: 1970 mm. Délka: 1900 mm. Hmotnost: 85 kg.

Čís. 483 803 6F Kč 22.600,-

13 | Výška: 1866 mm. Délka: 2500 mm. Hmotnost: 95 kg.

Čís. 483 805 6F Kč 24.000,-