

1–3 | Upínací profily LIGHT

- Vertikální a horizontální použití
- Plynulý rozsah přestavování
- S gumovými patkami na obou stranách

Materiál: hliník. Zatížitelnost: 200 daN.

Rozsah přestavení: 2100 – 2470 mm.

1 | Čís. 532 205 6F Kč 1.590,-

Rozsah přestavení: 2350 – 2720 mm.

2 | Čís. 532 206 6F Kč 1.690,-

Rozsah přestavení: 2650 – 3020 mm.

3 | Čís. 532 207 6F Kč 1.790,-



NOVINKA

4–5 | Mezistěnové uzavírací systémy PAT, hliník

- Vodorovné zajištění klecových boxů, krabic a dalších předmětů na nákladním automobilu a přívěsu
- Jednoduchá manipulace pro rychlou práci
- Přídržná síla 400 daN pro vyšší bezpečnost

Materiál: hliník.

Rozsah přestavení: 2290 – 2520 mm.
Zatížitelnost: 1000 daN.

4 | Čís. 532 203 6F Kč 2.990,-

Rozsah přestavení: 2400 – 2700 mm.
Zatížitelnost: 400 daN.

5 | Čís. 532 204 6F Kč 2.290,-



NOVINKA

6–10 | Protiskluzové podložky MT

- Vhodná pro europalety (k podložení na vnějších paletových ližinách)
- Opakované použití díky pryžovému granulátu vázanému v PU a čistému kaučuku

Materiál: pryžový granulát, vázaný na PU.
Teplotní odolnost: -40 °C až +115 °C.
Barva: černá. Vlastnost: protiskluzové.
Povrch: plný.



6 **NOVINKA**

11–14 | Protiskluzové rohože MT

- Odolná proti oděru a ideální pro opakované použití
- Vhodné i pro těžká břemena a nerovné ložné plochy vozidel

Materiál: pryžový granulát, vázaný na PU. Teplotní odolnost: -40 °C až +115 °C. Barva: černá.
Vlastnost: protiskluzové.



11 **NOVINKA**

	6	7	8	9	10
Šířka mm	80	100	100	125	200
Výška mm	5	8	8	8	8
Délka mm	240	100	200	180	300
Hmotnost kg	12	13.6	14	15.3	12
Hmotnost každého kusu kg	0.08	0.07	0.14	0.15	0.4
Bal.j. ks	150	200	100	100	30
Čís.	532 145 6F	532 147 6F	532 144 6F	532 143 6F	532 146 6F
Kč / bal.j.	1.190,-	1.340,-	1.060,-	1.120,-	970,-

	11	12	13	14
Šířka mm	125	150	150	250
Výška mm	8	3	3	8
Délka mm	5000	13600	20000	5000
Hmotnost kg	8.5	11.6	16	8.5
Hmotnost každého kusu kg	4.25	5.8	8	8.5
Bal.j. ks	2	2	2	1
Čís.	532 140 6F	532 141 6F	532 149 6F	532 139 6F
Kč / bal.j.	570,-	820,-	990,-	480,-



NOVINKA

15

15 | Protiskluzové vany

- Mohou být použity jako ukládací vany (pro nebezpečné zboží) nebo k zakrytí europalet (protiskluzová rohož)
- Díky tloušťce 8 mm absorbují otřesy
- Vysoký součinitel smykového tření

Šířka: 800 mm. Výška: 8 mm. Materiál: plná pryž.
Teplotní odolnost: -40 °C až +115 °C. Barva: černá.
Délka: 1200 mm. Hmotnost: 12 kg. Vlastnost: protiskluzové.
Hmotnost každého kusu: 12 kg.

15 | Čís. 532 148 6F Kč 2.760,-



NOVINKA

16

16–17 | Žluté klíny pro zajištění kol

- Stabilní a zatížitelný
- Vyrobeno z kvalitního plastu, s integrovanou nosnou rukojetí

Materiál: plast. Barva: žlutá. Bal.j.: 2 ks.

Délka: 380 mm. Šířka: 160 mm. Výška: 190 mm.

16 | Čís. 532 129 6F Kč/bal.j. 870,-

Délka: 470 mm. Šířka: 200 mm. Výška: 230 mm.

17 | Čís. 532 130 6F Kč/bal.j. 950,-



NOVINKA

18

18 | Černé pryžové klíny pro zajištění kol

- Extrémně stabilní a maximálně zatížitelný
- Zůstává pevně držet na místě díky rastru na spodní straně
- Integrovaná rukojeť

Délka: 380 mm. Šířka: 160 mm. Výška: 190 mm.
Materiál: pryžová směs. Barva: černá. Bal.j.: 2 ks.

18 | Čís. 532 131 6F Kč/bal.j. 1.760,-