



**proroll**



Nízký valivý odpor



Nezanechávají stopy



Pevné kolo



Otočné kolo s dvojitou brzdou



Otočné kolo



Kola

## 1–5 | Termoplastické pryžové obruče, s montážní deskou

- Obruče neuvolňují olej
- Nepatrný valivý odpor, lehký chod
- Obruče nezanechávají stopy a jsou odolné proti oděrům

Materiál kola: termoplastická pryž. Materiál ráfku: polypropylen. Materiál pouzdra: ocel. Způsob uchycení: deska. Uložení kola: kuličkové ložisko. Teplotní odolnost: -10 °C až +70 °C. Povrch pouzdra: pozinkováno. Tvrdost Shore: 85 ±3 A.

		1	2	3	4	5
Ø kola	mm	50	50	75	100	125
Nosnost při 4 km/h	kg	50	50	75	80	100
Šířka kola	mm	18	18	25	32	32
Konstrukční výška	mm	70	70	100	133	160
Průměr otvorů pro šrouby	mm	6	6	6	8.5	8.5
Rozměr desky	mm	60 x 60	56 x 56	60 x 60	77 x 67	77 x 67
Rozteč otvorů pro šrouby	mm	38 x 38	38 x 38	48 / 38 x 48 / 38	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5	61.5 / 51.5 x 56.5 / 46.5
<b>Provedení</b>						
otočné kolo	Čís.	927 424 6F		927 433 6F	927 441 6F	927 450 6F
	Kč	150,-		220,-	330,-	390,-
otočné kolo s dvojitou brzdou	Čís.	927 425 6F		927 434 6F	927 442 6F	927 451 6F
	Kč	210,-		280,-	490,-	540,-
pevné kolo	Čís.		927 426 6F	927 435 6F	969 231 6F	969 232 6F
	Kč		120,-	190,-	260,-	320,-
<b>Příslušenství</b>						
Termoplastické pryžové obruče	Čís.	927 432 6F	927 432 6F	927 440 6F	927 448 6F	927 458 6F
	Kč	90,-	90,-	130,-	220,-	290,-
2 otočná kola, 2 otočná kola s dvojitou brzdou	Čís.	986 041 6F	986 041 6F	986 043 6F	986 045 6F	986 048 6F
	Kč	650,-	650,-	590,-	1.470,-	1.680,-
2 otočná kola s dvojitou brzdou, 2 pevná kola	Čís.	986 042 6F	986 042 6F	986 044 6F	969 233 6F	969 234 6F
	Kč	590,-	590,-	850,-	1.250,-	1.440,-

Otočná ložiska s dvojitým kuličkovým vřecem.

Na vyžádání lze dodat také v elektricky vodivém provedení.

## 6–9 | Termoplastické pryžové obruče, se zadním otvorem a šroubovým upevněním

- Obruče neuvolňují olej
- Nepatrný valivý odpor, lehký chod
- Obruče nezanechávají stopy a jsou odolné proti oděrům

Materiál kola: termoplastická pryž. Materiál ráfku: polypropylen. Materiál pouzdra: ocel. Způsob uchycení: závitový kolík / středový otvor. Uložení kola: kuličkové ložisko. Teplotní odolnost: -10 °C až +70 °C. Rozměry závitového kolíku: M 10 x 18 mm. Povrch pouzdra: pozinkováno. Tvrdost Shore: 85 ±3 A.

		6	7	8	9
Ø kola	mm	50	75	100	125
Nosnost při 4 km/h	kg	50	75	80	100
Šířka kola	mm	18	25	32	32
Konstrukční výška	mm	70	100	133	160
Průměr otvorů pro šrouby	mm	10.5	10.5	11	11
<b>Provedení</b>					
otočné kolo	Čís.	927 427 6F	927 436 6F	927 444 6F	927 453 6F
	Kč	160,-	200,-	330,-	380,-
otočné kolo s dvojitou brzdou	Čís.	927 428 6F	927 437 6F	927 445 6F	927 454 6F
	Kč	210,-	270,-	510,-	580,-
<b>Příslušenství</b>					
Termoplastické pryžové obruče	Čís.	927 432 6F	927 440 6F	927 448 6F	927 458 6F
	Kč	90,-	130,-	220,-	290,-
4 otočná kola	Čís.	986 050 6F	986 052 6F	986 055 6F	986 057 6F
	Kč	580,-	720,-	1.180,-	1.380,-
2 otočná kola, 2 otočná kola s dvojitou brzdou	Čís.	986 051 6F	986 053 6F	986 056 6F	986 058 6F
	Kč	670,-	840,-	1.520,-	1.730,-



## 10–15 | Trubkové upevnění

- Roztažné
- Pro všechna otočná kola s horním otvorem
- Pro upevnění otočných kol v trubkách

Bal.j.: 4 ks.

		10	11	12	13	14	15
Pro vnitřní Ø	mm	18 – 20	21 – 23	24 – 27	28 – 32	32 – 35	33 – 35
<b>Tvar trubky</b>							
čtyřhran	Čís.	483 514 6F	483 515 6F	483 516 6F	483 517 6F		483 518 6F
	Kč / bal.j.	240,-	240,-	240,-	270,-		380,-
kruhový	Čís.	483 509 6F	483 510 6F	483 511 6F	483 512 6F	483 513 6F	
	Kč / bal.j.	220,-	220,-	240,-	240,-	380,-	