

# proroll®

## 17 – 22 | Elastické celopyřžové obruče

- Na hliníkových ráfcích, obruče nezanechávají stopy
- Nepatrný valivý odpor, tichý chod
- Vysoký jízdní komfort, vysoká elasticita

Materiál kola: plná pryž – plně elastická. Materiál ráfku: hliník. Materiál pouzdra: ocel. Způsob uchycení: deska. Uložení kola: přesná kuličková ložiska. Teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C. Povrch pouzdra: pozinkováno. Tvrdost Shore: 70 A.



Pojezdová plocha navulkanizovaná. Otočná ložiska s dvojitým kuličkovým vřencem, ochrana otočného ložiska.

MANIPULACE

		17	18	19	20	21	22
<b>Ø kola</b>	mm	100	100	125	125	160	200
Nosnost při 4 km/h	kg	180	180	200	200	350	400
Šířka kola	mm	40	40	40	40	50	50
Konstrukční výška	mm	125	128	155	158	190	235
Průměr otvorů pro šrouby	mm	9	11	9	11	11	11
Délka náboje	mm	41	41	41	50	60	60
Vrtání náboje	mm	12	12	15	20	20	20
Provedení ráfků		loukoťový disk	loukoťový disk	loukoťový disk	loukoťový disk	profilový disk	profilový disk
Rozměr desky	mm	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby	mm	80 x 60	105 x 75 – 80	80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 80	105 x 80
<b>Provedení</b>							
otočné kolo	Čís.	969 172 6F	969 177 6F	969 181 6F	969 186 6F	969 190 6F	969 195 6F
	Kč	420,-	590,-	470,-	530,-	790,-	890,-
otočné kolo s dvojitou brzdou	Čís.	969 173 6F	969 178 6F	969 182 6F	969 187 6F	969 191 6F	969 196 6F
	Kč	470,-	670,-	550,-	580,-	960,-	1.060,-
pevné kolo	Čís.	969 174 6F	969 179 6F	969 183 6F	969 188 6F	969 193 6F	969 197 6F
	Kč	370,-	470,-	440,-	490,-	730,-	840,-
<b>Príslušenství</b>							
Kola	Čís.	969 175 6F	969 175 6F	969 185 6F	969 189 6F	969 194 6F	969 198 6F
	Kč	290,-	290,-	320,-	370,-	550,-	610,-



Pevné kolo



Otočné kolo s dvojitou brzdou



Otočné kolo



Kola



Vysoká nosnosť



Nizký valivý odpor

# proroll®

## 23 – 29 | Elastické celopyřžové obruče

- Na hliníkovém ráfku
- Nepatrný valivý odpor, tichý chod
- Vysoký jízdní komfort, vysoká elasticita

Materiál kola: plná pryž – plně elastická. Materiál ráfku: hliník. Materiál pouzdra: ocel. Způsob uchycení: deska. Uložení kola: přesná kuličková ložiska. Teplotní odolnost: -20 °C až +70 °C. Povrch pouzdra: pozinkováno. Tvrdost Shore: 70 A.

Pojezdová plocha navulkanizovaná. Otočná ložiska s dvojitým kuličkovým vřencem, ochrana otočného ložiska.

		23	24	25	26	27	28	29
<b>Ø kola</b>	mm	80	100	100	125	125	160	200
Nosnost při 4 km/h	kg	120	180	180	200	200	350	400
Šířka kola	mm	38	40	40	40	40	50	50
Konstrukční výška	mm	100	125	128	155	158	190	235
Průměr otvorů pro šrouby	mm	9	9	11	9	11	11	11
Délka náboje	mm	40	41	41	41	50	60	60
Vrtání náboje	mm	12	12	12	15	20	20	20
Provedení ráfků		loukoťový disk	loukoťový disk	loukoťový disk	loukoťový disk	loukoťový disk	profilový disk	profilový disk
Rozměr desky	mm	105 x 85	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Rozteč otvorů pro šrouby	mm	80 x 60	80 x 60	105 x 75 – 80	80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 80	105 x 80
<b>Provedení</b>								
otočné kolo	Čís.	969 199 6F	969 203 6F	969 208 6F	969 212 6F	969 217 6F	969 221 6F	969 226 6F
	Kč	490,-	420,-	710,-	470,-	640,-	790,-	920,-
otočné kolo s dvojitou brzdou	Čís.	969 200 6F	969 204 6F	969 209 6F	969 213 6F	969 218 6F	969 223 6F	969 227 6F
	Kč	560,-	470,-	820,-	550,-	710,-	960,-	1.060,-
pevné kolo	Čís.	969 201 6F	969 205 6F	969 210 6F	969 215 6F	969 219 6F	969 224 6F	969 228 6F
	Kč	490,-	370,-	580,-	440,-	590,-	730,-	840,-
<b>Príslušenství</b>								
Kola	Čís.	969 202 6F	969 207 6F	969 207 6F	969 216 6F	969 220 6F	969 225 6F	969 229 6F
	Kč	420,-	290,-	290,-	320,-	450,-	550,-	620,-

Doprava vždy ZDARMA  
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

**KAISER+KRAFT**