

12 – 17 | Pneumatiky

- Na ráfku z ocelového plechu
- Velmi dobré tlumení nárazů
- Nízký valivý odpor na špatných podlahách

Materiál kola: pneumatiky. Materiál ráfku: ocelový plech, pozinkovaný. Materiál pouzdra: ocelový plech, pozinkovaný. Vrtání náboje: 20 mm. Tlak vzduchu v obručích: 2.5 bar.

Otočná ložiska s dvojitým kuličkovým věncem, s ochranou proti stříkající vodě. Centrální čep u otočných koleček přišroubovaný a zajištěný.

Prosím kontrolujte tlak vzduchu:

Při sníženém tlaku o 0,5 baru se zmenšuje nosnost o cca 15%, při 1,0 baru o cca 30%.

Pro optimální vlastnosti chodu musí být tlak vzduchu trvale udržován na požadované hodnotě.

Doporučujeme tlak vzduchu pravidelně kontrolovat.



Nízký valivý odpor



Větší výběr online!

Na vyžádání možno dodat jiná vrtání nábojů, polyamidová kluzná ložiska, různé velikosti kol s plastovými disky a jiné obruče.

		12	13	14	15	16	17
Ø kola	mm	200	210	260	260	260	260
Nosnost při 4 km/h	kg	75	100	200	200	200	200
Šířka kola	mm	50	65	85	85	85	85
Konstrukční výška	mm	230	245	295	295	295	295
Uložení kola		válečkové ložisko	válečkové ložisko	válečkové ložisko	válečkové ložisko	přesná kuličková ložiska	přesná kuličková ložiska
Průměr otvorů pro šrouby	mm	11	11	15	15	15	15
Délka náboje	mm	60	75	75	75	75	75
Profil obruči		drážkovaný profil	drážkovaný profil	drážkovaný profil	blokový profil	drážkovaný profil	blokový profil
Provedení	Rozteč otvorů pro šrouby	Rozeř deský	Vyložení				
otočné kolo	105 x 80 mm	135 x 110 mm	54 mm	Čís. 196 983 6F Kč 770,-			
otočné kolo	105 x 80 mm	135 x 110 mm	62 mm	Čís. 196 991 6F Kč 1.090,-			
otočné kolo	140 x 140 mm	175 x 175 mm	70 mm	Čís. 197 009 6F Kč 1.610,-	197 289 6F 1.570,-	196 975 6F 1.910,-	197 254 6F 1.890,-
pevné kolo	105 x 80 mm	135 x 105 mm		Čís. 196 940 6F Kč 640,-	196 959 6F 930,-		
pevné kolo	190 x 75 mm	220 x 125 mm		Čís. 196 967 6F Kč 1.280,-	197 203 6F 1.260,-	196 932 6F 1.560,-	197 165 6F 1.610,-
Příslušenství							
Kola	Čís. 197 033 6F Kč 620,-	197 068 6F 700,-	197 084 6F 810,-	197 416 6F 790,-	197 017 6F 990,-	197 327 6F 980,-	

18 – 21 | Pneumatiky

- Na disku z ocelového plechu
- Velmi dobré tlumení nárazů
- Nízký valivý odpor na špatných podlahách

Provedení: kolo. Materiál kola: pneumatiky. Materiál ráfku: ocelový plech s práškovým vypalovaným lakem. Provedení ráfků: hluboké lůžko, svařené. Ø kola: 400 mm. Nosnost při 4 km/h: 300 kg. Šířka kola: 100 mm. Délka náboje: 88 mm. Vrtání náboje: 25 mm. Tlak vzduchu v obručích: 2.5 bar.

Prosím kontrolujte tlak vzduchu:

Při sníženém tlaku o 0,5 baru se zmenšuje nosnost o cca 15%, při 1,0 baru o cca 30%.

Pro optimální vlastnosti chodu musí být tlak vzduchu trvale udržován na požadované hodnotě.

Doporučujeme tlak vzduchu pravidelně kontrolovat.



Nízký valivý odpor

		18	19	20	21
Uložení kola		válečkové ložisko	válečkové ložisko	přesná kuličková ložiska	přesná kuličková ložiska
Profil obruči		drážkovaný profil	blokový profil	drážkovaný profil	blokový profil
	Čís.	197 483 6F	944 410 6F	944 409 6F	944 411 6F
	Kč	1.210,-	1.320,-	1.390,-	1.450,-

Bezporuchové provedení získáte online.

Na vyžádání možno dodat jiná vrtání nábojů, polyamidová kluzná ložiska, různé velikosti kol s plastovými disky a jiné obruče.