



Zvláštní provedení, oblouky 45° a průchody na vyžádání.

19–24 | Kladičkové dráhy

- Optimalizace toku materiálu ve firmě
- Modulární systém, možnost individuálního přizpůsobení
- Flexibilní použití díky velmi nízké vlastní hmotnosti

Provedení rámu: ocel, pozinkovaná. Materiál kladiček: ocel, pozinkovaná. Nosnost: 200 kg. Konstrukční výška: 69 mm.

		19	20	21	22	23	24
Šířka dráhy	mm	300	300	300	500	500	500
Vzdálenost os	mm	50	75	100	50	75	100
Šířka dopravaného zboží	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Délka dopravaného zboží	mm	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Uspořádání kladiček		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Celková šířka	mm	340	340	340	540	540	540
Provedení							
rovná dráha	Čís.	759 580 6F	759 576 6F	759 547 6F	759 595 6F	759 591 6F	759 585 6F
1,5 m	Kč	6.930,-	5.470,-	4.830,-	9.590,-	7.280,-	6.300,-
rovná dráha	Čís.	759 579 6F	759 574 6F	759 545 6F	759 594 6F	759 590 6F	759 584 6F
1 m	Kč	5.010,-	4.040,-	3.610,-	6.800,-	5.270,-	4.600,-
rovná dráha	Čís.	759 581 6F	759 577 6F	759 559 6F	759 596 6F	759 592 6F	759 586 6F
2 m	Kč	8.860,-	6.900,-	6.060,-	12.400,-	9.330,-	8.050,-

25–30 | Lehké kladičkové dráhy, ocelový rám s plastovými kladkami

- Optimalizace toku materiálu ve firmě
- Modulární systém, možnost individuálního přizpůsobení
- Flexibilní použití díky velmi nízké vlastní hmotnosti

Provedení rámu: ocel, pozinkovaná. Materiál kladiček: plast. Nosnost: 200 kg. Konstrukční výška: 69 mm.

		25	26	27	28	29	30
Šířka dráhy	mm	300	300	300	500	500	500
Vzdálenost os	mm	50	75	100	50	75	100
Šířka dopravaného zboží	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Délka dopravaného zboží	mm	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Uspořádání kladiček		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Celková šířka	mm	340	340	340	540	540	540
Provedení							
rovná dráha	Čís.	903 481 6F	903 475 6F	903 492 6F	903 508 6F	903 502 6F	903 497 6F
1,5 m	Kč	6.930,-	5.470,-	4.830,-	9.590,-	7.280,-	6.300,-
rovná dráha	Čís.	903 480 6F	903 474 6F	903 491 6F	903 506 6F	903 501 6F	903 496 6F
1 m	Kč	5.010,-	4.040,-	3.610,-	6.800,-	5.270,-	4.600,-
rovná dráha	Čís.	903 482 6F	903 476 6F	903 494 6F	903 509 6F	903 503 6F	903 498 6F
2 m	Kč	8.860,-	6.900,-	6.060,-	12.400,-	9.330,-	8.050,-

31–34 | Oblouky 90°

- Modulový systém pro plynulý tok materiálu
- Kvalitní zpracování
- Ideální doplněk v dopravním systému

Konstrukční výška: 69 mm. Oblouk: 90°. Vnitřní rádius oblouku: 800 mm. Ø válečků: 48 mm. Provedení rámu: ocel, pozinkovaná. Nosnost při vzdálenosti opěr 1 m: 200 kg.

		31	32	33	34
Šířka dráhy	mm	300	300	500	500
Vzdálenost os	mm	75	100	75	100
Celková šířka	mm	340	340	540	540
Délka dopravaného zboží	mm	225 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Uspořádání kladiček		3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5
Šířka dopravaného zboží	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600
Materiál kladiček					
ocel, pozinkovaná	Čís.	759 583 6F	759 573 6F	759 599 6F	759 588 6F
	Kč	7.380,-	6.240,-	10.200,-	8.420,-
plast	Čís.	903 479 6F	903 473 6F	903 505 6F	903 500 6F
	Kč	7.380,-	6.240,-	10.200,-	8.420,-

Doprava vždy ZDARMA
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

KAISER+KRAFT