

**QUIPO**

★★★

## 9–10 | Ochranná stěna BASIC

- Ochrana při sváření
- Podstavec z ocelových trubek s praktickými zásuvnými / svěrnými spoji

Tloušťka materiálu: 0.4 mm. Celková výška: 2000 mm. Celková šířka: 1400 mm. Materiál podstavce: ocelová trubka. Povrch: pozinkováno.

**Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.**

9 | Barva: červená.  
**Čís. 123 075 6F Kč 2.990,-**

10 | Barva: tmavě zelená.  
**Čís. 123 074 6F Kč 2.990,-**



**Větší výběr online!**



11

### 11 | Automatické svářečské kukly

Hmotnost: 0.44 kg. Ochranný stupeň: 8 – 12, variabilní. Rozměry okénka: 93 x 43 mm. Odtemnění: 100 – 250 ms. Spinací doba: 0.1 ms.

11 | **Čís. 123 057 6F Kč 7.190,-**

**QUIPO**

★★★

## 12–19 | Ochrana při sváření

- Flexibilní odstínění pracovišť
- Ochrana proti rozstříku, jiskrám a při sváření podle ISO EN 25980

Celková výška: 2100 mm. Barva podstavce: světlá šedá RAL 7035. Materiál podstavce: s práškovým vypalovacím lakem. Vybavení koly: 4 otočná kola, z toho 2 s brzdou.

**Dodávka v částečně smontovaném stavu – jednoduchá montáž.**

### Upozornění

\*Transparentní materiál neodpovídá normě ISO EN 25980.



14

15

	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Provedení závěsu</b>	s lamelovým závěsem	s lamelovým závěsem	s lamelovým závěsem	s lamelovým závěsem	s plachtou	s plachtou	s plachtou	s plachtou
Tloušťka materiálu mm	2	2	2	2	0.4	0.4	0.4	0.4
Celková šířka mm	2100	2100	3700	3700	2100	2100	3700	3700
Barva	tmavě zelená	červená	tmavě zelená	červená	tmavě zelená	červená	tmavě zelená	červená
Provedení	1dílné	1dílné	3-dílný	3-dílný	1dílné	1dílné	3-dílný	3-dílný
Čís.	123 063 6F	123 065 6F	123 070 6F	123 071 6F	123 060 6F	123 061 6F	123 067 6F	123 068 6F
Kč	9.990,-	9.990,-	13.900,-	13.900,-	7.990,-	7.990,-	9.660,-	9.660,-

**QUIPO**

★★★



24

25

## 24–25 | Lamelové ochrany při sváření

- Splňují normu ISO EN 25980

Délka: 50 m. Šířka: 300 mm. Tloušťka materiálu: 2 mm.

24 | Barva: červená.  
**Čís. 123 082 6F Kč 9.440,-**

25 | Barva: tmavě zelená.  
**Čís. 123 083 6F Kč 9.440,-**

Lamelové závěsy na ochranu při sváření, na vyžádání lze dodat kompletně s upevněním.

## 20–23 | Pokrývky na ochranu při sváření / proti rozstříku

- Chrání citlivé součásti
- Vhodné pro tepelnou izolaci
- Robustní, dlouhá životnost

Barva: šedá.

Hmotnost: 690 g/m<sup>2</sup>. Teplotní odolnost: do +600 °C.

20 | Délka: 1000 mm. Šířka: 1000 mm.  
**Čís. 123 084 6F Kč 440,-**

21 | Délka: 2000 mm. Šířka: 1000 mm.  
**Čís. 123 085 6F Kč 890,-**

22 | Délka: 2000 mm. Šířka: 2000 mm.  
**Čís. 123 086 6F Kč 1.760,-**

23 | Délka: 3000 mm. Šířka: 2000 mm.  
**Čís. 123 087 6F Kč 2.490,-**



20

**QUIPO**

★★★

## 26–31 | Plachty na ochranu při sváření

- Horní a spodní hrana olemovaná
- 7 zesílených kruhových ok s kovovými háky
- Patentky pro spojení několika placht

Šířka: 1400 mm. Tloušťka materiálu: 0.4 mm.

Barva: transparentní\*.

26 | Délka: 1800 mm.  
**Čís. 116 950 6F Kč 940,-**

27 | Délka: 2000 mm.  
**Čís. 116 951 6F Kč 1.190,-**

28 | Délka: 1800 mm. Barva: červená.  
**Čís. 123 079 6F Kč 940,-**

29 | Délka: 1800 mm. Barva: tmavě zelená.  
**Čís. 123 077 6F Kč 940,-**

30 | Délka: 2000 mm. Barva: červená.  
**Čís. 123 081 6F Kč 1.190,-**

31 | Délka: 2000 mm. Barva: tmavě zelená.  
**Čís. 123 078 6F Kč 1.190,-**



26

27

Doprava vždy ZDARMA  
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

**KAISER+KRAFT**

25