

11 – 12 | Elektrické tahače ERGOBJÖRN TT-05

- Kontrola přítomnosti řidiče
- Komfortní opěrný oblouk
- Výkonný motor 800 W

Hmotnost: 160 kg. Pevnost v tahu: 500 kg. Celková délka: 1425 mm. Celková šířka: 693 mm. Zatížení tažného zařízení: 500 kg. Materiál podstavce: ocelový plech. Stoupavost: 7 %. Napětí: 24 V. Rychlost jezdů tažení/tlačení se zátěží: 10,5 km/h. Vybavení koly: pneumatiky. Průměr otočného kola: 260 mm. Šířka otočného kola: 85 mm. Průměr jezdového kola: 320 mm.

11 | Barva podstavce: bílá.
Čís. 499 164 6F Kč 209.000,-

12 | Barva podstavce: červená.
Čís. 499 163 6F Kč 209.000,-

 **Větší výběr online!**



Kompletně se spojkou a nabíjecím přístrojem 24 V, 14 A.

13 | Bezpečnostní obruče, příplatek

Ø kola: 320 mm. Materiál: plná pryž, nezanechávající stopy. Ø válečků: 260 mm.

13 | Čís. 499 167 6F Kč 5.590,-

14 – 15 | Přívěs TT-05

Materiál podstavce: plech / ocel. Celková délka: 1352 mm. Ložná výška: 360 mm. Délka ložné plochy: 845 mm. Šířka ložné plochy: 643 mm. Materiál ložné plochy: plech. Nosnost: 200 kg. Provedení kola: pneumatiky. Ø kola: 260 mm. Uložení kola: kuličkové ložisko. Šířka kola: 85 mm.

14 | Barva: červená.
Čís. 499 126 6F Kč 18.900,-

15 | Barva: bílá.
Čís. 499 127 6F Kč 18.900,-

14 | Barva: červená.
Čís. 499 126 6F Kč 18.900,-



16 – 17 | Vysoce výkonné nabíječky

16 | Velikost proudu: 16,5 A.
Čís. 499 171 6F Kč 24.600,-

17 | Velikost proudu: 20 A.
Čís. 499 173 6F Kč 24.600,-

18 | Elektrické tahače TAKKTOR

- Zajištěno proti spuštění neoprávněnými osobami
- Nouzový vypínač na kloubu ramena oje
- Výška spojky 85 – 380 mm

Hmotnost: 315 kg. Celková délka: 740 mm. Celková šířka: 590 mm. Celková nosnost: 2000 kg. Materiál podstavce: ocel. Barva podstavce: antracitová šedá RAL 7016 / citrónová žlutá RAL 1012. Vybavení koly: 2 hnací kola, 2 otočná kola. Materiál otočného kola: polyuretan. Průměr otočného kola: 100 mm. Šířka otočného kola: 32 mm. Materiál jezdového kola: elastik. Průměr jezdového kola: 260 mm. Provedení brzd.

18 | Čís. 494 416 6F Kč 134.000,-



19 – 20 | Systém svěrací spojky

Materiál: ocel. Povrch: galvanicky pozinkovaný. Délka: 1450 mm. Šířka: 190 mm. Výška: 680 mm.

19 | Čís. 499 524 6F Kč 7.150,-

20 | Minimální objednávk. množství: 2 ks.
Čís. 499 527 6F Kč 6.810,-

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT pro



21 – 22 | Mobilní regály Kanban

- Kompletně se 2 mřížkovými etážemi
- Protiskluzové kloubové patky, výškově přestavitelné
- Ložná plocha sklopná v úhlu 0°, 8° a 16°

Nosnost: 500 kg. Délka ložné plochy: 1208 mm. Šířka ložné plochy: 808 mm. Délka: 1280 mm. Šířka: 810 mm. Výška: 1705 mm. Počet etáží: 2 ks. Nosnost každé ložné plochy: 200 kg. Materiál: ocel. Barva: antracitová šedá RAL 7016. Rastr přestavení mezipolic: 150 mm. Ložná výška: 125 mm. Hmotnost: 77 kg. Materiál ložné plochy: ocel.

21 | Čís. 499 523 6F Kč 18.800,-

22 | Minimální objednávk. množství: 2 ks.
Čís. 499 526 6F Kč 17.900,-



V každém barevném odstínu vzorníku RAL. Příplatek jen 10 %.

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT pro



23 – 24 | S etážemi z drátěné mřížky

Šířka: 808 mm. Délka: 1208 mm. Nosnost: 200 kg. Materiál: ocel. Barva: antracitová šedá RAL 7016. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Tloušťka: 50 mm.

23 | Čís. 499 525 6F Kč 3.720,-

24 | Minimální objednávk. množství: 5 ks.
Čís. 499 528 6F Kč 3.380,-



Zajiřďecí kapsy 240 x 80 mm, rozteč 350 mm.