



Geräuscharm

1–4 | **Vysavače pro suché vysávání**

- Výborné manévrování díky kombinaci otočných a pevných kol
- Vysoká a konstantní sací síla
- S přepínatelnou tryskou, permanentním filtračním košem a ochranným filtrem motoru

Materiál nádoby: plast. Napětí: 220 - 240 V. Oblast použití: budova.



Geräuscharm

5–8 | **Vysavače pro mokré a suché vysávání s automatickým čištěním filtru**

- Pro použití v mnoha oblastech, mj. v automobilové branži, stavebnictví, úklidu budov, průmyslu a dílně
- Včetně nejrůznějšího standardního vybavení s \varnothing 35 mm nebo \varnothing 40 mm

Podtlak: 254 mbar.

		1	2	3	4
Objem nádoby	l	7.5	10	12	15
Výška	mm	322	385	410	400
Příkon	W	850	800	800	800
Hmotnost	kg	4.7	6.2	6.6	8.1
Vzduchový výkon	l/s	40	53	53	53
Šířka	mm	285	310	315	315
Délka	mm	375	355	340	435
Délka kabelu	m	7.5	10	12	15
Hladina akustického tlaku	dB(A)	62	59	62	62
	Čís.	175 299 6F	111 185 6F	111 186 6F	111 187 6F
	Kč	3.680,-	5.390,-	7.490,-	11.500,-
Príslušenství					
Textilní filtrační sáčky	Čís.	982 413 6F	979 850 6F	979 850 6F	614 348 6F
	Kč	660,-	790,-	790,-	690,-
Bal.j.		10 ks	10 ks	10 ks	10 ks

		5	6	7	8
Objem nádoby	l	30	40	55	75
Výška	mm	560	655	1070	880
Příkon	W	1380	1380	2760	2760
Hmotnost	kg	15.95	14.5	43	27.8
Vzduchový výkon	l/s	74	74	2 x 74	2 x 74
Materiál nádoby		plast	plast	ušlechtilá ocel	ušlechtilá ocel
Šířka	mm	370	370	570	575
Délka	mm	580	560	710	490
Délka kabelu	m	7.5	7.5	10	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	69	68	73	73
	Čís.	482 968 6F	455 986 6F	111 190 6F	727 629 6F
	Kč	16.900,-	17.900,-	52.900,-	35.900,-
Príslušenství					
Papírové filtrační sáčky	Čís.	760 744 6F	–	–	906 323 6F
	Kč	1.840,-	–	–	2.970,-
Bal.j.		10 ks	–	–	10 ks



Filterreinigung

9 | **Vysavače pro mokré a suché vysávání s poloautomatickým čištěním filtru**

- Pro použití v mnoha oblastech, mj. v automobilové branži, stavebnictví, úklidu budov, průmyslu a dílně

Objem nádoby: 65 l. Výška: 920 mm. Příkon: 2760 W. Standardní příslušenství: 4 m sací hadice s kolenem a Power Filter Clean, sací trubka 2 x 0,5 m, hubice pro mokré a suché vysávání, šterbinová hubice, plochý skládaný filtr, papírový filtrační sáček. Podtlak: 254 mbar. Hmotnost: 20 kg. Vzduchový výkon: 2 x 74 l/s. Materiál nádoby: plast. Počet motorů: 2 ks. Šířka: 480 mm. Délka: 600 mm. Napětí: 220-240 V. Vybavení koly: 2 otočná kola, 2 pevná kola. Délka kabelu: 10 m. Hladina akustického tlaku: 73 dB(A).



		9
Objem nádoby	l	65
Výška	mm	920
Příkon	W	2760
Hmotnost	kg	20
Vzduchový výkon	l/s	2 x 74
Materiál nádoby		plast
Šířka	mm	480
Délka	mm	600
Délka kabelu	m	10
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Minimální objednávací množství		
1 ks	Čís.	727 625 6F
	Kč	26.900,-
Príslušenství		
Papírové filtrační sáčky	Čís.	906 323 6F
	Kč	2.970,-
Minimální objednávací množství		–
Bal.j.		10 ks