



Odolné
chemikáliím



Protiskluzný



Protíunavové

1–6 | Protiúnavové rohože

- Pro suché, mokré a mastné průmyslové oblasti, víceměnný provoz
- Protiskluzové provedení R10 podle DIN 51130 a BG Rule BGR 181
- Bez silikonu – vhodné pro lakovny

Výška: 22 mm. Materiál: nitrilová pryž.

Teplotní odolnost: –20 °C až +150 °C. Barva: černá.
Vlastnost: protiskluzové / protiúnavové / odolné vůči chemikáliím / šikmé. Nestandardní rozměry jsou možné.

Na vyžádání jsou možné další rozměry.

	1	2	3	4	5	6
Šířka mm	660	660	970	970	970	970
Délka mm	1020	1020	1630	1630	3150	3150
Hmotnost kg	8.8	10.4	21	24.7	37.2	43.7
Hmotnost kg/m ²	13	15	13	15	13	15
Pracovní prostředí	mastné suché mokré	mastné suché	mastné suché mokré	mastné suché	mastné suché mokré	mastné suché
Šířka lišty	60		60		60	
Povrch	otevřený	plný	otevřený	plný	otevřený	plný
Čís.	969 493 6F	969 721 6F	969 495 6F	969 722 6F	969 496 6F	969 723 6F
Kč	2.990,-	4.190,-	4.690,-	8.590,-	8.890,-	14.900,-



Protiskluzný

7–8 | Podlahové rohože pro pracoviště

- Pro průmyslové oblasti a silné namáhání
- Možnost libovolného rozšíření
- Protiskluzové provedení R10 podle EN 13552

Šířka: 900 mm. Teplotní odolnost: –20 °C až +160 °C. Barva: černá. Délka: 900 mm.

Výška: 19 mm. Materiál: přírodní kaučuk.
Hmotnost: 10 kg. Hmotnost: 10 kg/m².
Vlastnost: protiskluzové. Pracovní prostředí: mokré / suché. Povrch: otevřený.

7 | Čís. 925 955 6F Kč 1.430,-

Výška: 16 mm. Materiál: nitrilová pryž. Hmotnost: 9 kg.
Hmotnost: 12.35 kg/m². Vlastnost: protiskluzové / odolné vůči chemikáliím. Pracovní prostředí: mastné / suché. Povrch: plný.

8 | Čís. 731 732 6F Kč 1.230,-



9–12 | Okrajové lišty

Délka: 900 mm. Materiál: směs nitrilové pryže s kaučukem.

Provedení: se spojovacími prvky.

9 | Barva: černá.

Čís. 516 319 6F Kč 260,-

10 | Barva: žlutá.

Čís. 516 321 6F Kč 590,-

Provedení: s výřezy.

11 | Barva: černá.

Čís. 516 320 6F Kč 260,-

12 | Barva: žlutá.

Čís. 516 322 6F Kč 590,-



Odolné
chemikáliím



Protiskluzný

13–14 | Podlahové rohože pro pracoviště

Šířka: 900 mm. Materiál: nitrilová pryž. Teplotní odolnost: 0 °C až +160 °C. Barva: černá. Délka: 900 mm.

Výška: 19 mm. Hmotnost: 13 kg. Hmotnost: 15 kg/m². Vlastnost: protiskluzové / odolné vůči chemikáliím. Pracovní prostředí: mokré / mastné. Povrch: otevřený.

13 | Čís. 516 311 6F Kč 3.990,-

Výška: 17 mm. Hmotnost: 10 kg. Hmotnost: 14 kg/m². Vlastnost: protiskluzové / odolné vůči chemikáliím / nesnadno zápalné. Pracovní prostředí: mastné. Povrch: plný.

14 | Čís. 516 312 6F Kč 3.490,-

15–16 | Najížděcí hrany

Délka: 900 mm. Materiál: nitrilová pryž. Barva: žlutá.

15 | Provedení: se spojovacími prvky.

Čís. 516 313 6F Kč 790,-

16 | Provedení: s výřezy.

Čís. 516 314 6F Kč 790,-