



## 22–32 | Posuvné žebříky a žebříky s lankem

- Vysoce stabilní stojiny z obdélníkových trubek
- Velmi kvalitní spojení příčlí a stojin díky kvalitnímu lemování
- Bezpečné stání díky oboustranně rýhovaným čtyřhranným příčlím, 30 x 30 mm

Provedení výstupu: příčle. Materiál podstavce: hliník.  
Nosnost: 150 kg. Šířka stojiny: 25 mm. Materiál příčlí: hliník, rýhovaný. Hloubka příčlí: 30 mm.

	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
<b>Počet příčlí</b>	<b>ks</b>	<b>2 x 6</b>	<b>2 x 8</b>	<b>2 x 10</b>	<b>2 x 12</b>	<b>2 x 14</b>	<b>3 x 8</b>	<b>3 x 10</b>	<b>3 x 12</b>	<b>2 x 16</b>	<b>2 x 18</b>	<b>2 x 20</b>
Typ žebříku		výsuvný žebřík	výsuvný žebřík	výsuvný žebřík	výsuvný žebřík	výsuvný žebřík	výsuvný žebřík	výsuvný žebřík	výsuvný žebřík	žebřík s lankem	žebřík s lankem	žebřík s lankem
Hmotnost	kg	9	13.5	16.5	18.5	13.5	19.5	26.4	32.8	24.9	30.5	32.8
Šířka	mm	420	420	420	420	420	500	500	500	420	420	420
Pracovní výška	mm	4100	5200	6000	7200	8300	6900	8000	9700	9400	10300	11400
Šířka příčnicku	mm		930	930	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Délka ve vysunutém stavu	mm	2960	4080	4920	6040	7220	5860	6980	8660	8340	9180	10300
Délka v zasunutém stavu	mm	1940	2500	3060	3620	4140	2500	3060	3620	4740	5300	5860
Čís.		523 951 6F	480 553 6F	480 554 6F	480 555 6F	480 556 6F	480 558 6F	480 559 6F	480 560 6F	480 562 6F	480 563 6F	480 564 6F
Kč		3.990,-	6.990,-	7.990,-	9.330,-	10.900,-	8.990,-	10.900,-	12.900,-	14.600,-	16.900,-	18.900,-

## 33–40 | Výsuvné žebříky se stupni

- Bezpečné stání díky stupňům s hloubkou 80 mm
- Madla pro výstup 1000 mm pro bezpečný přechod
- Volitelně s nášlapnou plochou clip-step R13

Typ žebříku: výsuvný žebřík. Provedení výstupu: stupně.  
Hloubka stupňů: 80 mm. Vlastnost: nastavitelná výška / protiskluzové provedení. Materiál podstavce: hliník. Výška stojin: 85 mm. Nosnost: 150 kg. Norma: EN 131.

**NOVINKA**

	33	34	35	36	37	38	39	40	
<b>Počet stupňů</b>	<b>ks</b>	<b>7x1 + 5x1</b>	<b>9x1 + 6x1</b>	<b>11x1 + 7x1</b>	<b>14x1 + 7x1</b>	<b>7x1 + 5x1</b>	<b>9x1 + 6x1</b>	<b>11x1 + 7x1</b>	<b>14x1 + 7x1</b>
Hmotnost	kg	16.6	18.1	19.5	21.7	18.2	20.1	21.9	24.5
Pracovní výška	mm	3840	4650	5450	6200	3840	4650	5450	6200
Šířka příčnicku	mm	930	930	1200	1200	930	930	1200	1200
Délka ve vysunutém stavu	mm	3890	4730	5570	6410	3890	4730	5570	6410
Délka v zasunutém stavu	mm	2490	3050	3610	4450	2490	3050	3610	4450
Provedení					s nášlapnou plochou	s nášlapnou plochou	s nášlapnou plochou	s nášlapnou plochou	
Čís.		545 012 6F	545 014 6F	545 017 6F	545 019 6F	545 011 6F	545 013 6F	545 016 6F	545 018 6F
Kč		17.900,-	18.500,-	19.600,-	20.700,-	21.900,-	22.800,-	24.800,-	27.600,-

33

## 41–44 | Teleskopické opěrné žebříky

- Tříhranné stojiny pro ergonomickou manipulaci a vyšší stabilitu
- Design 75° zajišťuje ideální úhel sklonu
- Příčle s integrovanými profily proti znečištění pro bezpečnější stání

Typ žebříku: opěrný žebřík. Provedení výstupu: příčle. Materiál podstavce: hliník, eloxovaný. Materiál příčlí: hliník. Hloubka příčlí: 50 mm. Norma: EN 131-6. Zátížitelnost: 150 kg.

**TELESTEPS**  
No.1 in telescopic work tools

42

41



**PROVOZ**

	41	42	43	44	
<b>Počet příčlí</b>	<b>ks</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
Délka jako opěrný žebřík				3494	4085
Délka v zasunutém stavu	mm	800	940	870	930
Vlastnost			s traverzou	se stabilizátory	se stabilizátory
Čís.		490 709 6F	490 710 6F	569 024 6F	569 025 6F
Kč		7.590,-	8.990,-	9.070,-	9.840,-