


1–3 | Ochrana ploch Knuffi® s montážní lištou

- Akrylátové lepidlo se silnou adhezí, odolné vůči světlu a stárnutí
- Velmi stálé díky výstražnému označení odolnému vůči oděru
- Testovaná protipožární odolnost podle normy DIN EN 13501-1, třída E-d2

Profil: ochrana ploch. Materiál: PU pěna. Způsob upevnění: s montážní lištou. Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C.



		1		2		3	
Typ		C+		F		S	
Barva	Vlastnost						
černá fluorescenční		Čís.	116 253 6F			Čís.	116 244 6F
		Kč	2.010,-			Kč	1.740,-
			116 256 6F				707 500 6F
			2.640,-				2.760,-
černá žlutá		Čís.	116 255 6F	116 250 6F		Čís.	116 243 6F
		Kč	1.970,-	1.720,-		Kč	1.680,-
			116 257 6F				707 498 6F
			2.580,-				2.630,-
červená bílá	reflexní	Čís.	122 414 6F				
		Kč	2.390,-				

4–7 | Ochrana rohů Knuffi® s montážní lištou

- Akrylátové lepidlo se silnou adhezí, odolné vůči světlu a stárnutí
- Velmi stálé díky výstražnému označení odolnému vůči oděru
- Testovaná protipožární odolnost podle normy DIN EN 13501-1, třída E-d2

Profil: ochrana rohů. Materiál: PU pěna. Způsob upevnění: s montážní lištou. Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C.



Video Online!



		4		5		6		7	
Typ		A		A+		E		H+	
Barva	Vlastnost	Odběr jako							
černá fluorescenční	kus 0,5 m	Čís.		116 245 6F				116 242 6F	
		Kč		2.000,-				1.810,-	
černá fluorescenční	kus 1 m	Čís.		116 248 6F				707 501 6F	
		Kč		2.660,-				2.800,-	
černá žlutá	kus 0,5 m	Čís.		116 247 6F				116 241 6F	
		Kč		1.980,-				1.700,-	
černá žlutá	kus 1 m	Čís.	116 251 6F	116 249 6F		116 252 6F		707 499 6F	
		Kč	1.820,-	2.580,-		1.720,-		2.650,-	
červená bílá	kus 1 m	Čís.						122 415 6F	
		Kč						2.390,-	
červená bílá	reflexní kus 1 m	Čís.		122 413 6F					
		Kč		2.390,-					

8 | Značení hal

- Vysoká kryvost, rychleschnoucí
- Vhodné pro stěrku, beton, asfalt, zámkovou dlažbu a dlažbu s otevřenými póry
- Odpuzuje nečistotu, snadno se čistí

Obsah: 5 l.

		8	
Barva			
dopravní bílá RAL 9016	Čís.	182 008 6F	
	Kč	3.480,-	
kamenná šedá RAL 7030	Čís.	182 012 6F	
	Kč	3.480,-	
modrá, podobná RAL 5017	Čís.	182 014 6F	
	Kč	3.480,-	
signální žlutá RAL 1003	Čís.	182 011 6F	
	Kč	3.480,-	
stříbrošedá RAL 7001	Čís.	182 007 6F	
	Kč	3.480,-	



Na vyžádání obdržíte lak pro značení hal také s protiskluzovým křemenným granulem podle R10 DIN 51130.

Upozornění

U upravovaných podkladů by měla být nejprve vyzkoušena doba vysychání a adheze.

Nádoba o objemu 5 litrů pro cca 20 – 25 m².

9 | Dvousložková povrchová úprava pro haly

- Vhodná pro stěrku, beton, asfalt, zámkovou dlažbu a dlažbu s otevřenými póry
- Do značné míry odolná vůči oleji, rozpouštědlům a čisticím prostředkům
- Odpuzuje nečistotu, snadno se čistí

Obsah: 5 l.

		9	
Barva			
dopravní bílá RAL 9016	Čís.	182 017 6F	
	Kč	5.340,-	
kamenná šedá RAL 7030	Čís.	182 015 6F	
	Kč	5.340,-	
modrá, podobná RAL 5017	Čís.	182 018 6F	
	Kč	5.340,-	
signální žlutá RAL 1003	Čís.	182 016 6F	
	Kč	5.340,-	
stříbrošedá RAL 7001	Čís.	182 022 6F	
	Kč	5.340,-	

Upozornění

U upravovaných podkladů by měla být nejprve vyzkoušena doba vysychání a adheze.

Nádoba o objemu 5 litrů (= 3,9 litru laku + 1,1 litru tvrdidla) pro cca 20 – 25 m².