



### 1–3 | Lehká bezpečnostní zábradlí

- Lehké bezpečnostní zábradlí pro oddělení uliček a vedení vnitropodnikové dopravy
- Šetří prostor, možnost libovolného rozšíření a doplnění
- Snadná montáž šroubováním, tvarové spojení bez přesahujících příložek nebo šroubů

Celková délka: 70 mm. Celková šířka: 70 mm. Celková výška: 1000 mm. Barva: dopravní žlutá RAL 1023. Materiál: ocel. Způsob upevnění: se spodní deskou k upevnění hmoždinkami. Hmotnost: 8 kg. Délka spodní desky: 160 mm. Šířka spodní desky: 140 mm. Tloušťka stěny: 3 mm. Výška spodní desky: 10 mm. Výška nad zemí: 1000 mm.

#### Na vyžádání

Flexibilní provedení. Sloupky se sklonem až 10°.

		1	2	3
Provedení		koncový sloupek	rohový sloupek	střední sloupek
Povrch	Místo použití			
s plastovým povlakem	pro použití uvnitř	Čís. 116 284 6F Kč 2.190,-	116 288 6F 2.740,-	116 286 6F 2.590,-
žárově pozinkováno a s plastovým povlakem	pro použití venku	Čís. 116 285 6F Kč 2.990,-	116 290 6F 3.590,-	116 287 6F 3.490,-



### 4–7 | Profily pro bezpečnostní zábradlí

- Lehké bezpečnostní zábradlí pro oddělení uliček a vedení vnitropodnikové dopravy
- Šetří prostor, možnost libovolného rozšíření a doplnění
- Snadná montáž šroubováním, tvarové spojení bez přesahujících příložek nebo šroubů

Celková šířka: 40 mm. Celková výška: 60 mm. Barva: dopravní žlutá RAL 1023. Materiál: ocel. Způsob upevnění: k přišroubování. Tloušťka stěny: 3 mm. Tvar trubky: hranatý. Výška nad zemí: 60 mm.

#### Snadná montáž:

Stojina se připevní hmoždinkami a profil se pomocí montážní techniky přišroubuje ke stojině.

#### Kotvicí materiál a krytky lze dodat na vyžádání.

		4	5	6	7
Celková délka		1000	1200	1500	2000
Povrch	Místo použití				
s plastovým povlakem	pro použití uvnitř	Čís. 116 291 6F Kč 1.560,-	116 294 6F 1.690,-	116 296 6F 1.990,-	116 299 6F 2.690,-
žárově pozinkováno a s plastovým povlakem	pro použití venku	Čís. 116 293 6F Kč 2.090,-	116 295 6F 2.340,-	116 298 6F 2.690,-	116 301 6F 3.890,-



### 8–12 | Protinárazové profily

- Optimální ochrana strojů, budov, inventáře atd.
- Masivní ocelová konstrukce pro maximální zachycení síly
- Lze individuálně přizpůsobit a rozšířit pro každý objekt

Celková šířka: 40 mm. Celková výška: 100 mm. Barva: dopravní žlutá RAL 1023. Materiál: ocel. Způsob upevnění: k přišroubování. Tloušťka stěny: 3 mm.

		8	9	10	11	12
Celková délka			1000	1200	1500	2000
Povrch	Místo použití					
s práškovým vypalovaným lakem	pro použití uvnitř	Čís. 518 758 6F Kč 1.720,-	518 762 6F 1.220,-	518 763 6F 1.360,-	518 764 6F 1.690,-	518 765 6F 2.180,-
žárově pozinkováno, s přidávaným práškovým lakem	pro použití venku	Čís. 518 761 6F Kč 2.380,-	518 770 6F 1.870,-	518 771 6F 2.170,-	518 772 6F 2.560,-	518 773 6F 3.250,-



Video Online!



#### Snadná montáž:

Stojina se připevní hmoždinkami a profil (C profil) se pomocí montážní techniky přišroubuje ke stojině.

Vhodné krytky naleznete v kombinacích.

Upevňovací materiál lze dodat na vyžádání.

### 13 | Protinárazové sloupky

- Optimální ochrana strojů, budov, inventáře atd.
- Masivní ocelová konstrukce pro maximální zachycení síly
- Lze individuálně přizpůsobit a rozšířit pro každý objekt

Celková délka: 80 mm. Celková šířka: 80 mm. Celková výška: 465 mm. Barva: dopravní žlutá RAL 1023. Materiál: ocel. Způsob upevnění: se spodní deskou k upevnění hmoždinkami. Hmotnost: 9,2 kg. Délka spodní desky: 160 mm. Šířka spodní desky: 140 mm. Tloušťka stěny: 3 mm. Výška spodní desky: 10 mm. Výška nad zemí: 465 mm.

		13	
Povrch	Místo použití		
s plastovým povlakem	pro použití uvnitř	Čís. 518 755 6F Kč 2.300,-	518 756 6F
žárově pozinkováno a s plastovým povlakem	pro použití venku	Čís. 518 757 6F Kč 3.120,-	518 758 6F