



Upozornění

Při použití koncových prvků není možná žádná kabelová průchodka.

Výroba na zakázku, vrácení zboží proto bohužel není možné.

18

18–21 | Prahy pro vozovky

- Pro větší bezpečnost na podnikových pozemcích
- Vynikající psychologický účinek ve dne i v noci díky signální černožluté barvě a zapuštěným odrazovým sklům

Šířka: 250 mm. Materiál: pryžová směs. Provedení: normalizovaný prvek.

		18	19	20	21
Délka	mm	340	340	405	405
Výška	mm	50	50	70	70
Pro směrnou rychlost max.	km/h	20	20	10	10
Barva		žlutá	černá	černá	žlutá
Hmotnost	kg	4.4	4.4	6	6
	Čís.	785 253 6F	785 261 6F	473 464 6F	473 472 6F
	Kč	1.190,-	1.190,-	1.510,-	1.510,-

16–17 | Koncové prvky, pryžová směs

Provedení: koncový prvek. Materiál: pryžová směs. Barva: žlutá.

Pro směrnou rychlost max.: 20 km/h.

Délka: 340 mm. Šířka: 175 mm.

Výška: 50 mm. Hmotnost: 2.5 kg.

16 | Čís. 785 288 6F Kč 990,-

Pro směrnou rychlost max.: 10 km/h.

Délka: 405 mm. Šířka: 210 mm.

Výška: 70 mm. Hmotnost: 4.9 kg.

17 | Čís. 473 499 6F Kč 1.650,-

15 | Montážní materiál pro betonové podlahy a asfalt

Rozsah dodávky: 2 šrouby s hmoždinkami.

Bal.j.: 2 ks.

15 | Čís. 473 529 6F Kč/bal.j. 330,-

22–23 | Směrové tyče

Pro směrnou rychlost max.: 10 km/h.

Vyložení: 2 mm. Průměr trubky: 48 mm.

22 | Čís. 473 502 6F Kč/m 500,-

Pro směrnou rychlost max.: 20 km/h.

Vyložení: 2.7 mm. Průměr trubky: 27 mm.

23 | Čís. 785 296 6F Kč/m 270,-

24–25 | Prahy pro vozovky

- Z recyklovaného kaučuku
- Vysoký signální účinek díky odrazným signálním pruhům a odrazovým sklům
- Odolné vůči UV záření a teplotám v rozmezí od -40 °C do +80 °C

Materiál: recyklovaný kaučuk. Barva: žlutá / černá. Provedení: normalizovaný prvek.

Délka: 1800 mm. Šířka: 300 mm.



		24	25
Výška	mm		55
Pro směrnou rychlost max.	km/h		30
Hmotnost	kg		23.1
			31.7
	Čís.	523 169 6F	523 170 6F
	Kč	4.490,-	6.590,-
Průslušenství			
Koncový prvek	Čís.	523 171 6F	523 172 6F
	Kč	890,-	1.290,-



active GREEN

Upozornění

Při použití koncových prvků není možná žádná kabelová průchodka.

24

26–27 | Nájezdové profily pro obrubníky

- Vysoký signální účinek díky integrovaným odrazným sklům
- Vhodná pro použití uvnitř i venku
- Protiskluzový povrch

Délka: 600 mm. Provedení: odrazný. Nosnost: 20000 kg.

		26	27
Šířka	mm	300	360
Výška	mm	100	150
	Čís.	484 137 6F	484 135 6F
	Kč	1.390,-	1.590,-
Průslušenství			
Koncové prvky, černá, pár	Čís.	484 138 6F	484 136 6F
	Kč	890,-	1.190,-



27

Doprava vždy ZDARMA
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

KAISER+KRAFT