

## 17–23 | Stojany na jízdní kola

- Ukládání kol ve dvou výškách pro úsporu místa
- Připraveno pro řadové spojení a ukotvení do země

Materiál: ocel. Povrch: žárově pozinkováno. Celková výška: 415 mm. Způsob upevnění: ukotvení do připravených otvorů. Vzdálenost kol: 350 mm. Šířka obručí do: 55 mm. Barva: pozinkováno. Výška nad zemí: 415 mm. Průměr trubky: 18 mm.

**Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.**



Od

Kč **1.490,-**

Čís. 928 009 6F

Vhodný pro jízdní kola s maximální šířkou obručí do 55 mm.

Reklamní stojan pro jízdní kola lze dodat na vyžádání.

Další odstíny RAL možné za příplatek.



20

Kč **2.990,-**

Čís. 706 649 6F



21

Kč **4.590,-**

Čís. 706 650 6F

PROVOZ

	17	18	19	20	21	22	23
Počet stanovišť	ks 2	3	4	5	6	10	12
Celková šířka	mm 700	1050	1400	1750	2100	1750	2100
Celková hloubka	mm 550	550	550	550	550	710	710
Způsob uložení kol	1-stranné	1-stranné	1-stranné	1-stranné	1-stranné	2-stranné	2-stranné
Hloubka parkovacího prostoru	mm 1850	1850	1850	1850	1850	3250	3250
Místa dole / nahoře	ks 1 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 5	6 / 6
Čís.	928 009 6F	706 806 6F	928 010 6F	706 648 6F	706 649 6F	706 650 6F	706 651 6F
Kč	1.490,-	1.590,-	2.190,-	2.390,-	2.990,-	4.590,-	5.490,-

16| Montážní úhelníky pro montáž na podlahu

Bal.j.: 2 ks.

16| Čís. 114 222 6F Kč/bal.j. 240,-

24| Kotevní šrouby

Bal.j.: 2 ks.

24| Čís. 114 223 6F Kč/bal.j. 690,-