

8–13 | Kontejnerové kombinace

- Efektivně využitelné skladové prostory
- Zatížení sněhem max. 200 kg/m²
- Díky spojení podélných stěn vznikají malé halové sklady do 30 m²

Povrch: pozinkováno.

Zatížení sněhem: 200 kg/m².

Materiál: lichoběžníkový plech, pozinkovaný. Typ dveří: otočné dveře. Světla šířka dveří: 1150 mm. Světla výška dveří: 1890 mm. Barva: pozinkováno.

Dodávka v rozloženém stavu – snadná montáž.



Kontejner s najížděcí rampou z protiskluzového hliníkového plechu



		8	9	10	11	12	13
Vnější šířka	mm	3100	3100	4100	4100	5100	5100
Vnější hloubka	mm	4200	6300	4200	6300	4330	6560
Vnější výška	mm	2100	2100	2100	2100	2315	2315
Vnitřní výška v oblasti spojení kontejnerů	mm	1775	1775	1705	1705	1875	1875
Moduly	ks	2	3	2	3	2	3
Konstrukční typ		dvojitá souprava	trojitá souprava	dvojitá souprava	trojitá souprava	dvojitá souprava	trojitá souprava
Provedení podlahy	Materiál podlahy						
bez podlahy	Čís.	927 053 6F	927 054 6F	927 055 6F	927 056 6F	927 057 6F	927 059 6F
	Kč	82.400,-	114.000,-	106.000,-	135.000,-	120.000,-	170.000,-
s podlahou	Čís.	700 564 6F	700 567 6F	700 565 6F	700 569 6F	700 566 6F	700 570 6F
	Kč	88.700,-	126.000,-	115.000,-	153.000,-	136.000,-	194.000,-

14 | Najížděcí rampa

Délka: 1465 mm. Šířka: 870 mm. Materiál: hliníkový plech.

14 | Čís. 605 227 6F Kč 10.800,-

15 | Zavěšení hadic a kabelů

Materiál: ocel, pozinkovaná. Barva: pozinkováno.

15 | Čís. 700 571 6F Kč 2.010,-

16 | Doraz dveří vlevo

Výška: 1890 mm. Šířka: 1150 mm.

16 | Čís. 741 975 6F Kč 2.350,-

17–18 | Skladovací regálové systémy se 3 policemi

Hloubka: 420 mm. Provedení polic: 3 samonosné police. Materiál: ocelový plech, pozinkovaný. Nosnost: 80 kg.

17 | Šířka: 1000 mm. Hmotnost: 29.4 kg.

Čís. 913 191 6F Kč 4.910,-

18 | Šířka: 2000 mm. Hmotnost: 47 kg.

Čís. 913 192 6F Kč 6.060,-

Samonosná konstrukce pro plné využití celé plochy police.

Přestavování výšky v rastru 100 mm.

19 | Dveře pro skladovací kontejner

Výška: 1890 mm. Šířka: 1950 mm.

19 | Čís. 123 528 6F Kč 4.000,-

20 | Lišty na nářadí

Materiál: ocel, pozinkovaná. Počet háků: 5 ks.

20 | Čís. 123 552 6F Kč 2.140,-

Osvětlovací střešní pás, povlak proti kondenzované vodě, dodatečné dveře, okna a další volitelné doplňky na vyžádání.

Stejně jako u stavebnicového systému je možno kontejnery na materiál rozšířit na dvojkombinace a trojkombinace.

Upozornění

Dveře jsou vždy namontované na podélné straně, standardně vpravo.

21–25 | Kontejnery s izolací

- Dodávka ve smontovaném stavu – rychlá instalace, lze ihned použít
- Stěny a střecha z pozinkovaného trapézového plechu s izolací EPS 40 mm
- Vnitřní prostor obložený jemným plechem 0,8 mm, třída hořlavosti DIN 4102-1, B1

Vnější hloubka: 2100 mm. Vnější

výška: 2425 mm. Materiál podlahy: dřevo. Povrch: s izolací. Zatížení sněhem: 135 kg/m². Plošné zatížení: 500 kg/m².

Materiál: lichoběžníkový plech, pozinkovaný. Typ dveří: dvojitě otočné dveře. Tloušťka podlahy: 18 mm. Způsob uzamykání: souprava klik s profilovou cylindrickou vložkou (vč. 3 klíčů). Celková šířka dveří: 1750 mm. Výška dveří: 2230 mm. Barva: pozinkováno. Barva dveří: pozinkováno.

Dodávka ve smontovaném stavu.



21

		21	22	23	24	25
Vnější šířka	mm	2100	3100	4100	5100	6100
	Čís.	971 003 6F	971 004 6F	971 005 6F	971 007 6F	971 008 6F
	Kč	96.100,-	115.000,-	136.000,-	156.000,-	172.000,-
Průslušenství						
Hlídače proti zamrznutí	Čís.	971 009 6F	971 009 6F	971 009 6F	971 009 6F	971 009 6F
	Kč	5.080,-	5.080,-	5.080,-	5.080,-	5.080,-

Doprava vždy ZDARMA
Více než 70 000 položek

Volejte zdarma 800 950 950

KAISER+KRAFT