



Individuální provedení podle přání
zákazníka lze dodat na vyžádání.

3–15 | Ochranné mříže pro stroje X-GUARD LITE

- Systém ochranného zahrazení pro stroje, zařízení, sklady a logistiku – bezpečnostní vzdálenost 200 mm od zdroje nebezpečí
- V souladu se směrnicí o strojích 2006/42/ES
- Velikost ok podle předpisů 30 x 50 mm – proti prostrčení ruky

Barva: grafitová černá RAL 9011. Velikost ok: 30 x 50 mm.
Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Profil rámu: 19 x 19 mm. Materiál rámu: obdélníková trubka.
Výztužný profil: 15 x 15 mm. Materiál mřížky: drátěná mřížka. Tloušťka drátu: 3,0 / 2,5 mm.

1–2 | Stojany pro X-GUARD LITE

Materiál: obdélníková trubka. Šířka: 50 mm.
Hloubka: 50 mm. Barva: zinková žlutá RAL 1018.

1 | Výška: 2000 mm.

Čís. 971 047 6F Kč 1.490,-

2 | Výška: 2300 mm.

Čís. 971 048 6F Kč 1.690,-

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Šířka prvku	mm	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Výška prvku														
1900 mm	Čís.	971 019 6F	971 021 6F	971 024 6F	971 025 6F	971 028 6F	971 031 6F	971 033 6F	971 035 6F	971 037 6F	971 039 6F	971 041 6F	971 043 6F	971 045 6F
	Kč	1.550,-	1.590,-	1.590,-	1.660,-	1.660,-	1.690,-	1.690,-	1.770,-	1.860,-	1.860,-	1.890,-	1.950,-	1.990,-
2200 mm	Čís.	971 020 6F	971 023 6F	971 026 6F	971 027 6F	971 029 6F	971 032 6F	971 034 6F	971 036 6F	971 038 6F	971 040 6F	971 042 6F	971 044 6F	971 046 6F
	Kč	1.890,-	1.940,-	1.970,-	1.990,-	2.060,-	2.090,-	2.170,-	2.190,-	2.290,-	2.330,-	2.390,-	2.460,-	2.490,-



16–22 | Dveřní doplňkové sady a zavírací systémy pro X-GUARD LITE a X-GUARD CLASSIC

- X-GUARD – systém ochranného zahrazení pro stroje, zařízení, roboty, sklad a logistiku – bezpečnostní vzdálenost 200 mm od zdroje nebezpečí
- V souladu se směrnicí o strojích 2006/42/ES
- Velikost ok podle předpisů 30 x 50 mm – proti prostrčení ruky

Materiál rámu: čtyřhranný ocelový profil. Profil rámu: 20 x 30 mm. Způsob uzamykání: bez uzávěru. Výztužný profil: 25 x 15 mm.

Doraz dveří: vlevo nebo vpravo.

Barva: grafitová černá RAL 9011. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Velikost ok: 30 x 50 mm. Tloušťka drátu: 3,0 / 2,5 mm. Materiál mřížky: ocelový drát.

Důležitá informace pro objednávku dveřních doplňkových sad

Při objednávce dveřních doplňkových sad musí být zároveň bezpodmínečně objednány potřebné dveřní stěnové prvky X-GUARD CLASSIC, stojany X-GUARD CLASSIC a příslušné zajištění.

Systém X-Lock včetně vhodného bezpečnostního spínače obdržíte na vyžádání.

S mechanickou závlačkou, která udržuje dveře zavřené.

Mechanismus vyžaduje vědomé otevření dveří a zavírání zvenčí.

Zevnitř nelze X-Lock zavřít, ale jen otevřít. Platí norma EN ISO 12100 kapitola 5.5.3.

		16	17	18	19	20	21	22
Výška dveří	mm						2000	2300
Šířka dveří max.	mm	1000	1500	2200	2900	5900	3000	3000
Typ dveří		posuvné dveře	otočné dveře	posuvné dveře	posuvné dveře	posuvné dveře	otočné dveře	otočné dveře
Provedení		jednoduché dveře	jednoduché dveře	jednoduché dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře
Čís.		611 033 6F	611 029 6F	611 035 6F	611 036 6F	611 037 6F	709 401 6F	611 031 6F
Kč		7.990,-	1.940,-	10.700,-	24.900,-	32.900,-	5.140,-	5.140,-
Příslušenství								
Zavírání pomocí rukojeti a západky	Čís.	971 052 6F	518 935 6F	971 052 6F	971 052 6F	971 052 6F	518 935 6F	518 935 6F
	Kč	2.020,-	1.560,-	2.020,-	2.020,-	2.020,-	1.560,-	1.560,-
Hitch-Lock	Čís.	971 078 6F	971 053 6F	971 078 6F	971 078 6F	971 078 6F	971 053 6F	971 053 6F
	Kč	6.990,-	6.140,-	6.990,-	6.990,-	6.990,-	6.140,-	6.140,-