

28–40 | Ochranné mříže pro stroje X-GUARD CLASSIC

- Systém ochranného zahrazení pro stroje, zařízení a roboty – bezpečnostní vzdálenost 200 mm od zdroje nebezpečí
- V souladu se směrnicí o strojích 2006/42/ES
- Velikost ok podle předpisů 30 x 50 mm – proti prostrčení ruky

Barva: grafitová černá RAL 9011. Velikost ok: 30 x 50 mm. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Profil rámu: 20 x 30 mm. Materiál rámu: obdélníková trubka. Výztužný profil: 25 x 15 mm. Materiál mřížky: drátěná mřížka. Tloušťka drátu: 3,0 / 2,5 mm.



Video
Online!



Zvláštní rozměry lze dodat na vyžádání.

Větší výběr online!

23–25 | Přestavovací sady pro X-GUARD CLASSIC

Barva: grafitová černá RAL 9011.

23 | Čís. 611 039 6F Kč 1.590,-

24 | Pro výšku: 1900 mm.

Čís. 611 038 6F Kč 2.710,-

25 | Pro výšku: 2200 mm.

Čís. 611 030 6F Kč 2.740,-

26–27 | Stojany pro X-GUARD CLASSIC a dveřní doplňkové sady

Materiál: ocel, s práškovým vypalovaným lakem. Šířka: 50 mm. Hloubka: 50 mm.

Barva: zinková žlutá RAL 1018.

26 | Výška: 2000 mm.

Čís. 611 027 6F Kč 1.470,-

27 | Výška: 2300 mm.

Čís. 611 028 6F Kč 1.670,-

		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Šířka prvku	mm	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Výška prvku														
1900 mm	Čís.	610 998 6F	610 999 6F	611 001 6F	611 002 6F	611 003 6F	611 004 6F	611 005 6F	611 006 6F	611 007 6F	611 008 6F	611 009 6F	611 010 6F	611 011 6F
	Kč	2.240,-	2.260,-	2.290,-	2.320,-	2.370,-	2.390,-	2.440,-	2.450,-	2.490,-	2.590,-	2.640,-	2.690,-	2.740,-
2200 mm	Čís.	611 012 6F	611 013 6F	611 014 6F	611 015 6F	611 016 6F	611 017 6F	611 019 6F	611 020 6F	611 021 6F	611 022 6F	611 023 6F	611 024 6F	611 025 6F
	Kč	2.290,-	2.320,-	2.370,-	2.430,-	2.490,-	2.540,-	2.590,-	2.590,-	2.690,-	2.740,-	2.790,-	2.860,-	2.930,-

41–42 | Rohový prvek CONTOUR 90° pro X-GUARD CLASSIC

- Elegantní rohové řešení pro ochrannou mříž pro stroje X-GUARD CLASSIC
- Umožňuje snadné objíždění

Šířka prvku: 600 mm. Barva: grafitová černá RAL 9011. Velikost ok: 30 x 50 mm. Povrch: s práškovým vypalovaným lakem. Profil rámu: 20 x 30 mm. Materiál rámu: obdélníková trubka. Výztužný profil: 25 x 15 mm. Materiál mřížky: drátěná mřížka. Tloušťka drátu: 3,0 / 2,5 mm.

41 | Výška prvku: 1900 mm.

Čís. 971 074 6F Kč 8.990,-

42 | Výška prvku: 2200 mm.

Čís. 971 075 6F Kč 10.400,-



Video
Online!



PROVOZ