



8| Standardní podlahy

Celková konstrukční výška: 60 mm.

8| Čís. 919 331 6F Kč/m² 2.210,-

Deska z dřevotřískového materiálu V 100 s drážkou a pružinou, tloušťka 2 x 19 mm, fólie z PE jako parotěsná zábrana a podlahová krytina z PVC tloušťky 2 mm. Celková konstrukční výška 60 mm.

12| Větrací hradítka, šířka x výška 455 x 95 mm

Výška: 95 mm. Šířka: 455 mm.

12| Čís. 919 333 6F Kč 1.890,-

14| Kombinace spínačů/zásuvek

14| Čís. 919 337 6F Kč 2.190,-

10| Stropní prvky s vloženými bílými deskami z minerálních vláken

Šířka: 625 mm. Délka: 625 mm.

10| Čís. 919 332 6F Kč/m² 2.070,-

Podvěšený akustický strop s vloženými bílými deskami z minerálních vláken, tloušťka 15 mm. Nosná konstrukce s nosníky s velkým rozpětím.

Rozměry desky 625 x 625 mm.

Stropní prvek s izolací z minerální vlny, tloušťka 40 mm, a jako pochůzní střešní konstrukce se zakrytím deskami z dřevotřískového materiálu tloušťky 19 mm na vyžádání.

9| Posuvná okna

Výška: 1085 mm. Šířka: 1184 mm.

9| Čís. 919 334 6F Kč 12.900,-

11| Otočná/sklopná okna

Výška: 1085 mm. Šířka: 1184 mm.

11| Čís. 919 335 6F Kč 21.200,-

13| Rastrová vestavná svítidla

Délka: 625 mm. Šířka: 625 mm. Výkon: 4 x 18 W.

13| Čís. 919 338 6F Kč 5.470,-



15| Elektronické nástěnné konvektory

Výkon: 2500 W. Výška: 450 mm. Šířka: 700 mm.

Hloubka: 100 mm.

15| Čís. 919 340 6F Kč 7.680,-

S termostatem, výkon 2500 wattů, šířka x délka x hloubka 700 x 450 x 100 mm.



16| Vestavná svítidla pro počítačová pracoviště

Délka: 625 mm. Šířka: 625 mm. Výkon: 4 x 18 W.

16| Čís. 919 339 6F Kč 5.990,-



17| Kompaktní nástěnné klimatizační jednotky

Výkon: 2500 W. Výška: 516 mm. Šířka: 902 mm.

Hloubka: 229 mm.

17| Čís. 114 224 6F Kč 114.000,-

Cirkulace vzduchu cca 450 m³/h, výkon 2500 wattů, šířka x výška x hloubka 902 x 516 x 229 mm.