

1–2 | LED svítidla pro pracoviště

- Svítidlo pro psací stůl s velkým vyložením
- Velmi dobré osvětlení s vysokým jasem při nízké spotřebě proudu
- Hlava svítidla horizontálně i vertikálně otočná – rameno svítidla plynule přestavitelné

Třída energetické efektivity: A. Spotřeba energie: 6 kWh/1000h. Světelný zdroj: LED. Výkon: 6 W. Barva světla: neutrální bílé světlo. Teplota barvy: 5000 K. Reprodukce barev: 82. Max. intenzita osvětlení: 836 lx. Světelný tok: 394 lm. Napájecí napětí: 100 – 240 V. Napájecí kabel: 2 m. Životnost: 20000 hod. Hlava svítidla: otočný / sklopný. Vybavení: 1 manipulační rukojeť. Spínání: spínač. Materiál: plast ABS / hliník. Celková výška: 600 mm. Délka každého ramene: 280 x 280 mm. Pro průměr patky: 153 mm. Výška hlavy svítidla: 15 mm. Šířka hlavy svítidla: 45 mm. Hloubka hlavy svítidla: 284 mm.

	1	2
Podstavec lampy	stojanová noha	upínací noha
Upínací šířka	mm	10 – 50
Barva		
černá	Čís. 178 028 6F	178 030 6F
	Kč 990,-	990,-
stříbrná	Čís. 178 029 6F	178 031 6F
	Kč 990,-	990,-

5 | Svítidlo pro pracoviště

- Ideální pro práce v laboratořích, dílnách, technických kancelářích a ateliérech
- Neoslňují díky lamelové mřížce v hlavě svítidla
- Spínač na hlavě svítidla pro pohodlné zapnutí a vypnutí

Podstavec lampy: upínací noha. Třída energetické efektivity: A+. Spotřeba energie: 16 kWh/1000h. Světelný zdroj: energeticky úsporné provedení. Výkon: 3 x 14 W. Barva světla: denní bílé světlo. Teplota barvy: 6500 K. Reprodukce barev: 89. Max. intenzita osvětlení: 2800 lx. Světelný tok: 1250 lm. Napájecí napětí: 220 – 240 V. Napájecí kabel: 1.5 m. Životnost: 8000 hod. Stupeň elektrického krytí: II zástrčka s ochranným kontaktem. Barva: bílá. Spínání: spínač. Materiál: kov / plast. Celková výška: 400 mm. Délka každého ramene: 400 mm. Upínací šířka: 65 mm. Hmotnost: 3.22 kg. Šířka hlavy svítidla: 610 mm. Hloubka hlavy svítidla: 110 mm.

5 | Čís. 522 291 6F Kč 2.690,-

6 | LED svítidla pro pracoviště

- Stmívač s dotykovým ovládacím panelem na spodní desce svítidla
- S integrovanou USB přípojkou pro nabíjení tabletů nebo smartphonů
- Hlava svítidla otočná o 300° a sklopná o 180°

Podstavec lampy: stojanová noha. Třída energetické efektivity: A. Spotřeba energie: 9 kWh/1000h. Světelný zdroj: LED. Výkon: 8 W. Barva světla: denní bílé světlo. Teplota barvy: 6500 K. Reprodukce barev: 80. Max. intenzita osvětlení: 1800 lx. Světelný tok: 430 lm. Napájecí napětí: 220 – 240 V. Napájecí kabel: 1.5 m. Životnost: 20000 hod. Stupeň elektrického krytí: II síťový zdroj s evropskou zástrčkou. Barva: stříbrná. Vlastnost: stmívatelné provedení. Hlava svítidla: sklopný / otočný. Vybavení: dodatečná USB přípojka. Spínání: dotykové čidlo. Materiál: hliník. Celková výška: 450 mm. Délka každého ramene: 420 mm. Hmotnost: 0.97 kg. Šířka podstavce: 190 mm. Hloubka podstavce: 125 mm. Šířka hlavy svítidla: 230 mm. Hloubka hlavy svítidla: 50 mm.

6 | Čís. 113 771 6F Kč 2.290,-

7–10 | Svítidla s lupou

- Čočka se 3 dioptriemi (1,75násobné zvětšení), Ø 5" (12,7 cm), plocha čočky 126 cm²
- 2 funkce: lupa a praktické svítidlo pro pracoviště
- Rovnoměrné nasvícení díky kruhovému světelnému zdroji

Výkon: 22 W. Světelný zdroj: kruhová úsporná zářivka. Materiál podstavce: kov. Třída energetické efektivity: B. Spotřeba energie: 28 kWh/1000h. Ø hlavy svítidla: 225 mm. Světelný tok: 1200 lm. Max. intenzita osvětlení: 800 lx. Barva světla: denní bílé světlo. Teplota barvy: 6500 K.



Včetně magnetického držáku pro smartphone a USB přípojky

3–4 | LED svítidla pro psací stůl

- S dotykovým stmívačem dole na noze svítidla, pro plynule stmívatelnou intenzitu světla od teplé bílé po denní bílé světlo
- 4 různé stupně teploty barvy volitelné mezi 2700 – 6400 K
- S USB přípojkou (5 V / 1,2 A) k nabíjení všech druhů mobilních zařízení

Podstavec lampy: stojanová noha. Třída energetické efektivity: A. Spotřeba energie: 10 kWh/1000h. Světelný zdroj: LED. Výkon: 10 W. Barva světla: neutrální bílé světlo / denní bílé světlo / teplé bílé světlo. Teplota barvy: 2700 – 6400 K. Reprodukce barev: 87. Max. intenzita osvětlení: 1700 lx. Světelný tok: 741 lm. Napájecí napětí: 100 – 240 V. Napájecí kabel: 1.5 m. Životnost: 40000 hod. Vlastnost: stmívatelné provedení. Hlava svítidla: sklopný. Spínání: dotykové čidlo. Materiál: kov / plast ABS. Celková výška: 540 mm. Délka každého ramene: 170 x 330 mm. Hmotnost: 1.58 kg. Pro průměr patky: 200 mm. Výška hlavy svítidla: 10 mm. Šířka hlavy svítidla: 44 mm. Hloubka hlavy svítidla: 465 mm.

3 | Barva: antracitová.

Čís. 178 045 6F Kč 3.990,-

4 | Barva: stříbrná.

Čís. 178 046 6F Kč 3.990,-



	7	8	9	10
Barva	bílá	bílá	černá	černá
Podstavec lampy	se stojanovou nohou	se stolní svorkou	se stojanovou nohou	se stolní svorkou
Výška hlavy svítidla	mm 500	420	500	420
Šířka podstavce	mm 320		320	
Hloubka podstavce	mm 220		220	
Délka každého ramene	mm 310	400	310	400
Čís.	113 774 6F	113 772 6F	113 775 6F	113 773 6F
Kč	1.990,-	1.790,-	1.990,-	1.790,-