

Doppelscheren-Hub-Plattformwagen

- Heben, senken, transportieren
- Immer die richtige Arbeitshöhe
- Tragfähigkeit 650 kg – Hubhöhe bis 1410 mm

Tragfähigkeit: 650 kg. Hubbereich: 470 – 1410 mm.

Gesamtlänge: 1260 mm. Gesamtbreite: 670 mm.

Plattfomoberfläche: pulverbeschichtet.

Plattformfarbe: reinorange RAL 2004.

Schiebebügelausführung: starr.

Schiebebügeloberfläche: pulverbeschichtet.

Schiebebügelfarbe: signalblau RAL 5005. Pedaltritte bis

max. Hub: 95 Stück. Radausstattung: 2 Lenkräder mit

Doppelstopp, 2 Bockrollen. Radmaterial: Polyurethan.

Rad-Ø: 150 mm. Ausführung: Doppelschere.

Gestelloberfläche: pulverbeschichtet.

Gestellfarbe: signalblau RAL 5005. Gewicht: 175 kg.

Plattformbreite: 520 mm. Plattformlänge: 1010 mm.

Eigenschaft: mobil / manuell.

► Nr. 519 986 3H € 1145.-



Dieses Gerät wurde auf unseren Wunsch besonders kräftig dimensioniert. Das verbreiterte Fahrwerk und verstärkte Scheren sorgen für hohe Standfestigkeit. Das hier einzigartige **Soft-Stop-Ventil** vermindert die Absenkgeschwindigkeit kurz vor Aufsetzen. Dies schont Hubtisch und Ladung. Bei der Handhabung empfindlicher Güter sehr zu empfehlen!



Schnelle Höhenverstellung mit dem Akkuschauber

Spindelhubtischwagen

- Exklusiv mit abnehmbarer Kurbel für Akkuschauber-Betrieb
- Millimetergenaue Höheneinstellung per Spindel und Handkurbel
- Stabile Position selbst bei längerer Stillstandszeit, kein Nachgeben wie bei hydraulischen Hubtischen üblich

Plattfomoberfläche: pulverbeschichtet. Plattformfarbe: reinorange

RAL 2004. Schiebepügeloberfläche: pulverbeschichtet.

Radausstattung: 2 Lenkräder mit Doppelstopp, 2 Bockrollen.

Radmaterial: Polyurethan. Ausführung: Spindel.

Gestelloberfläche: pulverbeschichtet. Gestellfarbe: signalblau RAL 5005.

Eigenschaft: mobil / manuell.

Akkuschauber nicht im Lieferumfang!

Bei der Auswahl eines Akkuschaubers zum Anheben (bis ca. 150 kg) achten Sie bitte auf das lastabhängige, hohe erforderliche Drehmoment.

| | | | | |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Tragfähigkeit | kg | 200 | 350 | 500 |
| Hubbereich | mm | 420 – 820 | 420 – 1040 | 500 – 1100 |
| Plattformlänge | mm | 750 | 950 | 1200 |
| Plattformbreite | mm | 500 | 600 | 800 |
| Gesamtlänge | mm | 800 | 950 | 1250 |
| Gesamtbreite | mm | 500 | 600 | 800 |
| Rad-Ø | mm | 100 | 125 | 150 |
| Gewicht | kg | 45 | 78 | 140 |
| | Nr. | ►483 911 3H | ►519 988 3H | ►483 912 3H |
| | € | 469.- | 549.- | 899.- |
| Zubehör | | | | |
| Rollenbahnen starr | Nr. | – | – | ►519 997 3H |
| | € | – | – | 699.- |

Rollenbahnen starr

Farbe: reinorange RAL 2004.

Bauhöhe: 84 mm. Ausführung: starr.

Rollenlänge: 430 mm.

Rollenabstand: 110 mm.

Tragfähigkeit: 500 kg. Für

Plattformmaße: 1010 x 520 mm.

Rollen-Ø: 57 mm.

► Nr. 519 994 3H € 399.-

Rollenlänge: 428 mm.

Rollenabstand: 110 mm.

Tragfähigkeit: 1000 kg. Für

Plattformmaße: 1010 x 520 mm.

Rollen-Ø: 60 mm.

► Nr. 519 996 3H € 559.-

Rollenlänge: 708 mm.

Rollenabstand: 107 mm.

Tragfähigkeit: 1000 kg. Für

Plattformmaße: 1200 x 800 mm.

Rollen-Ø: 60 mm.

► Nr. 519 997 3H € 699.-

Rollenbahnen drehbar

Rollenlänge: 430 mm.

Rollenabstand: 110 mm. Farbe: reinorange

RAL 2004. Bauhöhe: 92 mm.

Tragfähigkeit: 500 kg. Ausführung: drehbar.

Für Plattformmaße: 1010 x 520 mm.

Rollen-Ø: 57 mm.

► Nr. 519 998 3H € 469.-



Bitte beachten Sie beim Einsatz von Rollenbahnen die beim Verschieben entstehende Schwerpunktverlagerung.