

Thermoplastische Gummireifen

- Reifen nicht ausölend
- Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf
- Spurlose Reifen, abriebfest

Radmaterial: thermoplastischer Gummi. Felgenmaterial: Polypropylen (PP). Gehäusematerial: Stahl.
Befestigungsart: Platte. Radlagerung: Gleitlager.
Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C.
Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 85 ± 3 A.
Eigenschaft: spurlos / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand.

Rad-Ø	mm	75	100	125	
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	75	80	100	
Radbreite	mm	25	32	32	
Bauhöhe	mm	100	135	160	
Schraublochdurchmesser	mm	6	8,5	8,5	
Plattenmaß Bockrolle	mm	60 x 60	77 x 67	77 x 67	
Plattenmaß Lenkrolle	mm	60 x 60	77 x 67	77 x 67	
Schraublochabstand	mm	48 / 38 x 48 / 38	61,5 / 51,5 x 56,5 / 46,5	61,5 / 51,5 x 56,5 / 46,5	
Bauform	Lieferumfang				
Lenkrolle	4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp	Nr.	►969 286 3H € 35,90	►969 288 3H € 45,90	►969 291 3H € 51,90
Lenkrolle mit Doppelstopp	2 Lenkrollen mit Doppelstopp,	Nr.	►969 287 3H € 30,90	►969 289 3H € 38,90	►969 292 3H € 47,90
Bockrolle	2 Bockrollen				

proroll



TRANSPORT



Thermoplastische Gummireifen

- Auf Polypropylen-Felge
- Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf
- Spurlose Reifen, abriebfest

Radmaterial: thermoplastischer Gummi. Felgenmaterial: Polypropylen (PP). Gehäusematerial: Stahl.
Befestigungsart: Gewindestift / Rückenloch.
Radlagerung: Gleitlager. Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +70 °C. Gewindestiftabmessungen: M 10 x 18 mm.
Gehäuseoberfläche: verzinkt. Shorehärte: 85 ± 3 A.
Eigenschaft: spurlos / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand.

Rad-Ø	mm	75	100	125
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	75	80	100
Radbreite	mm	25	32	32
Bauhöhe	mm	100	135	160
Schraublochdurchmesser	mm	10,5	11	11
Lieferumfang				
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp	Nr.	►969 294 3H € 38,90	►969 296 3H € 47,90	►969 298 3H € 52,90
4 x Lenkrollen	Nr.	►969 293 3H € 29,90	►969 295 3H € 36,90	►969 297 3H € 44,90

Gehäuse und Radachse aus rostfreiem **Edelstahl**. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.

Polyurethanreifen auf Polyamid-Felgen

- Spurlos
- Abrieb- und schnittfest
- Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Laugen

Radmaterial: Polyurethan. Felgenmaterial: Polyamid. Gehäusematerial: Edelstahl.
Befestigungsart: Platte. Radlagerung: Gleitlager.
Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +60 °C.
Gehäuseoberfläche: Edelstahl. Shorehärte: 95 A.
Eigenschaft: bodenschonend / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand / spurlos.



Hohe Tragfähigkeit



Spurlos



Rostfrei

Rad-Ø	mm	100	125	160
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	140	180	240
Radbreite	mm	30	32	38
Bauhöhe	mm	128	155	197
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	11
Nabenlänge	mm	40	44	58
Nabenbohrung	mm	12	15	20
Plattenmaß Bockrolle	mm	102 x 80	102 x 80	135 x 110
Plattenmaß Lenkrolle	mm	102 x 80	102 x 80	135 x 110
Schraublochabstand	mm	80 x 60	80 x 60	105 x 80
Bauform				
Bockrolle	Nr.	►610 055 3H € 20,90	►610 059 3H € 27,90	►940 284 3H € 45,90
Lenkrolle	Nr.	►610 052 3H € 29,90	►610 057 3H € 32,90	►940 281 3H € 57,90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	►610 053 3H € 35,90	►610 058 3H € 40,90	►940 282 3H € 67,90
Zubehör				
Räder	Nr.	►610 056 3H € 5,99	►610 060 3H € 9,39	►940 285 3H € 15,95

Polyamid-Räder

- Wartungsfrei, leichter Lauf
- Abriebfest
- Hohe Tragfähigkeit

Radmaterial: Polyamid. Felgenmaterial: Polyamid. Gehäusematerial: Edelstahl.
Befestigungsart: Platte. Radlagerung: Gleitlager.
Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C. Gehäuseoberfläche: Edelstahl.
Eigenschaft: bodenschonend / geringer Abrieb / geringer Rollwiderstand / geringer Schwenkwiderstand / spurlos.



Hohe Tragfähigkeit



Wartungsfrei



Rostfrei

Rad-Ø	mm	80	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	150	150	180	300	300
Radbreite	mm	30	32	34	40	50
Bauhöhe	mm	108	128	155	197	235
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	9	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	48	58	60
Nabenbohrung	mm	12	12	10	20	20
Plattenmaß Bockrolle	mm	105 x 85	105 x 85	105 x 85	137 x 105	137 x 105
Plattenmaß Lenkrolle	mm	105 x 85	105 x 85	105 x 85	137 x 105	137 x 105
Schraublochabstand	mm	80 x 60	80 x 60	80 x 60	105 x 80	105 x 80
Bauform						
Bockrolle	Nr.	►940 288 3H € 16,49	►940 293 3H € 16,95	►940 297 3H € 20,90	►940 301 3H € 40,90	►940 306 3H € 46,90
Lenkrolle	Nr.	►940 286 3H € 23,90	►940 290 3H € 24,90	►940 295 3H € 28,90	►940 299 3H € 50,90	►940 303 3H € 57,90
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	►940 287 3H € 31,90	►940 292 3H € 31,90	►940 296 3H € 34,90	►940 300 3H € 62,90	►940 304 3H € 67,90
Zubehör						
Räder	Nr.	►940 289 3H € 2,69	►940 294 3H € 3,29	►940 298 3H € 5,79	►940 302 3H € 7,79	►940 307 3H € 12,95



Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 0800 - 531 49 49

Kostenlos aus ganz Deutschland

KAISER+KRAFT