



Hohe Tragfähigkeit



Geringer Rollwiderstand

15–20 | Zweikomponenten-Vollgummireifen

- Auf Stahlblech-Felge
- Sehr hoher Fahrkomfort
- Sehr bodenschonend

Radmaterial: Vollgummi-Halbelastik.
 Felgenmaterial: Stahlblech, verzinkt. Gehäusematerial: Stahl.
 Befestigungsart: Platte.
 Radlagerung: Rollenlager.
 Temperaturbeständigkeit: –25 °C bis +80 °C. Gehäuseoberfläche: verzinkt blau passiviert. Shorehärte: 65 A.



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, leichtlaufend mit minimalem Spiel.

		15	16	17	18	19	20
Rad-Ø	mm	125	140	160	180	200	250
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	120	175	225	300	350	450
Radbreite	mm	37.5	37.5	40	50	50	60
Bauhöhe	mm	150	170	195	215	235	295
Schraublochdurchmesser	mm	9	11	11	11	11	15
Nabenlänge	mm	45	45	60	60	60	65
Nabenbohrung	mm	15	15	20	20	20	25
Plattenmaß	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Schraublochabstand	mm	80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	140 x 140
Bauform							
Bockrolle	Nr.	179 233 6F	179 241 6F	179 234 6F	190 624 6F	179 235 6F	179 236 6F
	€	16.95	27.90	34.90	43.90	45.90	92.90
Lenkrolle	Nr.	179 229 6F	179 240 6F	179 230 6F	191 507 6F	179 231 6F	179 232 6F
	€	19.95	34.90	38.90	46.90	48.90	109.-
Lenkrolle mit Doppelstopp	Nr.	179 228 6F	179 242 6F	179 239 6F	751 804 6F	179 238 6F	179 237 6F
	€	32.90	52.90	54.90	72.90	69.90	135.-
Zubehör							
Räder	Nr.	179 223 6F	179 224 6F	179 225 6F	191 639 6F	179 226 6F	179 227 6F
	€	11.95	12.49	13.49	30.90	39.90	74.90



Bockrolle



Lenkrolle mit Doppelstopp



Lenkrolle



Räder



Mehr Auswahl online!



Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz und Schwenklagerschutz.

21–25 | Vollgummi-Reifen

- Auf Kunststoff-Felge
- Für einfache bis mittlere Beanspruchung
- Hohe Laufruhe auf harten Böden

Radmaterial: Vollgummi.
 Felgenmaterial: Kunststoff.
 Gehäusematerial: Stahl.
 Befestigungsart: Platte.
 Radlagerung: Rollenlager.
 Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C.
 Gehäuseoberfläche: verzinkt blau passiviert.
 Shorehärte: 85 ± 3 A.

		21	22	23	24	25
Rad-Ø	mm	80	100	125	160	200
Tragfähigkeit bei 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Radbreite	mm	25	30	38	40	50
Bauhöhe	mm	100	125	155	200	240
Schraublochdurchmesser	mm	9	9	9	11	11
Nabenlänge	mm	40	40	50	58	58
Nabenbohrung	mm	12	12	15	20	20
Schraublochabstand	mm	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	75 – 80 x 105	75 – 80 x 105
Bauform Plattenmaß						
Bockrolle	102 x 87 mm	Nr. 969 250 6F	969 254 6F	969 259 6F		
		€ 6.69	7.69	9.39		
Bockrolle	137 x 115 mm	Nr.			969 279 6F	969 284 6F
		€			19.49	26.90
Lenkrolle	105 x 80 mm	Nr. 969 247 6F	969 252 6F	969 256 6F		
		€ 8.89	9.89	10.49		
Lenkrolle	137 x 105 mm	Nr.			969 277 6F	969 282 6F
		€			20.90	28.90
Lenkrolle mit Doppelstopp	105 x 80 mm	Nr. 969 248 6F	969 253 6F	969 258 6F		
		€ 15.95	17.49	19.49		
Lenkrolle mit Doppelstopp	137 x 105 mm	Nr.			969 278 6F	969 283 6F
		€			28.90	41.90
Zubehör						
Räder	Nr.	969 251 6F	969 255 6F	969 260 6F	969 280 6F	969 285 6F
	€	3.49	4.19	4.79	9.79	16.49

Kostenloser Versand.
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 0800 - 531 49 49

Kostenlos aus ganz Deutschland

KAISER+KRAFT