

## Premium-Montagewagen, ESD

- Ergonomisch – komfortable Arbeits- und Schiebegriffhöhe
- Langlebig – fest verschweißte Konstruktion
- ESD-Ausführung, galvanisch verzinkt und mit elektrisch leitfähigen Rollen

Tragfähigkeit: 500 kg. Höhe: 1120 mm.  
Arbeitshöhe: 895 mm. Anzahl  
Etagen: 2 Stück. Etagenhöhen: 275 /  
895 mm. Ladeflächenmaterial: Stahl,  
verzinkt. Gestellmaterial: Stahl.  
Arbeitsplattenmaterial: Stahlblech,  
verzinkt. Radausstattung: 2 Lenkrollen  
mit Feststeller, 2 Bockrollen.  
Radausführung: Vollgummi.  
Rad-Ø: 200 mm. Radlagerung: Rollenlager.  
Schiebebügelhöhe: 1105 mm.  
Farbe: verzinkt.

Ladeflächenlänge: 1050 mm.  
Ladeflächenbreite: 700 mm.  
Länge: 1195 mm. Breite: 700 mm.  
►Nr. 659 802 3H € 519.-  
Ladeflächenlänge: 1250 mm.  
Ladeflächenbreite: 800 mm.  
Länge: 1395 mm. Breite: 800 mm.  
►Nr. 659 810 3H € 509.-

Alle Artikel dieser Seite

**EUROKRAFT**  
pro  
by KAISER+KRAFT

**10**  
Jahre  
Garantie



Vermeiden Sie Schäden  
durch elektrostatische  
Aufladung in Produktion,  
Lager, Versand etc.

**NEU**

**made in  
GERMANY**



## Premium-Montagehilfswagen, ESD-Ausführung

- Öl- und wasserdichte Verschweißung
- Leichtgängig auch bei schwerer Last
- ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähiger Beschichtung und elektrisch leitfähigen Rollen

Ladeflächenlänge: 900 mm.  
Ladeflächenbreite: 500 mm.  
Länge: 1055 mm.  
Breite: 508 mm. Höhe: 1140 mm.  
Ladeflächenmaterial: Stahlblech,  
pulverbeschichtet. Gestellmaterial: Stahl.  
Radausstattung: 2 Lenkrollen  
mit Feststeller, 2 Bockrollen.  
Radausführung: Vollgummi.  
Rad-Ø: 160 mm. Radlagerung: Rollenlager.  
Schiebebügelhöhe: 1120 mm.  
Aufkantung: 40 mm. Farbe: lichtgrau  
RAL 7035.

Tragfähigkeit: 250 kg. Anzahl  
Etagen: 2 Stück. Etagenhöhen: 220 /  
875 mm.  
►Nr. 659 814 3H € 299.-  
Tragfähigkeit: 350 kg. Anzahl  
Etagen: 3 Stück. Etagenhöhen: 220 / 560 /  
875 mm.  
►Nr. 659 816 3H € 379.-

## Premium-ESD-Etagenwagen

- Leichtgängig und wendig
- Vielseitig einsetzbar
- ESD-Ausführung mit elektrisch leitfähigen Rollen und elektrisch leitfähiger Beschichtung

Tragfähigkeit: 500 kg.  
Ladeflächenlänge: 1015 mm.  
Ladeflächenbreite: 680 mm.  
Länge: 1210 mm. Breite: 740 mm.  
Höhe: 1780 mm. Tragfähigkeit pro  
Ladefläche: 50 kg. Bodenplatte: Stahlblech,  
verzinkt. Material: Stahl, pulverbeschichtet.  
Farbe: lichtgrau RAL 7035.  
Radausstattung: 2 Lenkrollen mit  
Feststeller, 2 Bockrollen. Rad-Ø: 200 mm.  
Radausführung: Vollgummi.  
Verstellraster Zwischenböden: 50 mm.  
Maschenweite Stirnseite: 50 x 50 mm.  
Maschenweite Rückwand: 50 x 50 mm.  
Ladehöhe: 280 mm.

Radlagerung: Rollenlager.  
Gestellfarbe: lichtgrau RAL 7035.  
Gestellmaterial: Stahlblech, verzinkt.  
Eigenschaft: verschließbar.  
Ausführung Etagenwagen: mit  
abschließbarer Doppelfügel Tür. Anzahl  
Etagen: 2 Stück. Gewicht: 100 kg.  
►Nr. 659 553 3H € 879.-  
Ausführung Etagenwagen: mit  
abschließbarer Doppelfügel Tür und  
Etagenböden. Gewicht: 131 kg.  
Ladeflächenfarbe: verzinkt.  
Ladeflächenmaterial: Stahlblech, verzinkt.  
►Nr. 659 561 3H € 1195.-



Kostenloser Versand.  
Über 100.000 Artikel.

Bestellung 0800 - 531 49 49

Kostenlos aus ganz Deutschland

**KAISER+KRAFT**