

## Fahrbare Stahl-Auffangwannen für 60-/200-Liter-Fässer

- Preisgünstig und sicher transportieren, abfüllen, lagern
- Herausnehmbarer, verzinkter Gitterrost (Tragkraft max. 1000 kg/m<sup>2</sup>)

Material: Stahlblech. Gitterrost: mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost. Traglast: 1000 kg/m<sup>2</sup>. Prüfzeichen: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin. Materialstärke: 3 mm. Radausstattung: 2 Lenkrollen mit 1 x Feststeller, 2 Bockrollen. Radausführung: Polyamid.



Fasshaltegurte zum Sichern stehender Fässer als Zubehör.

**Mehr Auswahl online!**



**Ü** Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin

Inklusive Fassbock, Fasshaltegurte als Zubehör

Kapazität Fässer		1 x 200 l	2 x 60 l	2 x 200 l	3 x 200 l	1 x 60 l	1 x 200 l
Lagerung Fässer		stehend	stehend	stehend	stehend	liegend	liegend
Länge	mm	800	800	1200	1800	800	1200
Breite	mm	800	500	800	800	500	800
Höhe	mm	610	415	515	430	415	515
Ausführung						inklusive Fassbock	inklusive Fassbock
Auffangvolumen	Liter	203	61	215	202	61	215
<b>Oberfläche</b>	<b>Farbe</b>						
feuerverzinkt	feuerverzinkt	Nr. 909 347 3H € 759.-	111 614 3H € 399.-	909 349 3H € 839.-	111 631 3H € 839.-	111 623 3H € 499.-	909 352 3H € 949.-
lackiert	feuerrot RAL 3000	Nr. 909 346 3H € 649.-	111 610 3H € 329.-	909 348 3H € 669.-	111 629 3H € 739.-	111 618 3H € 449.-	909 350 3H € 799.-
lackiert	lichtblau RAL 5012	Nr. 111 624 3H € 649.-	111 613 3H € 329.-	111 626 3H € 669.-	111 630 3H € 739.-	111 620 3H € 449.-	111 632 3H € 799.-

## Fahrbare Stahl-Auffangwannen für 200-Liter-Fässer

- Extrem robust und besonders langlebig durch beidseitige Randprofilierung als Gitterrostauflage
- Tragkraft max. 1000 kg/m<sup>2</sup>

Breite: 800 mm. Material: Stahlblech. Gitterrost: mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost. Traglast: 1000 kg/m<sup>2</sup>. Prüfzeichen: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin. Materialstärke: 3 mm. Radausstattung: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller. Radausführung: Polyamid. Schiebebügelhöhe: 1115 mm. Rad-Ø: 180 mm.



Mit Zubehör

Fassbock serienmäßig

### Rollenauflagen für Fassbock

Material: Stahlblech. Oberfläche: verzinkt.

Für Fassinhalte: 1 x 60 Liter. Ausführung: 60 Liter.

► Nr. 741 252 3H € / Paar 135.-

Für Fassinhalte: 1 x 200 Liter. Ausführung: 200 Liter.

► Nr. 741 253 3H € / Paar 135.-



**Ü** Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBt, Berlin

Kapazität Fässer		1 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l
Lagerung Fässer		stehend	stehend	liegend
Länge	mm	800	1200	1200
Höhe	mm	695	565	565
Ausführung		ohne Fassbock	ohne Fassbock	inklusive Fassbock
Auffangvolumen	Liter	215	225	225
<b>Oberfläche</b>	<b>Farbe</b>			
feuerverzinkt	feuerverzinkt	Nr. 909 353 3H € 839.-	909 355 3H € 899.-	► 672 815 3H € 999.-
lackiert	gelborange RAL 2000	Nr. 673 536 3H € 669.-	673 552 3H € 719.-	672 777 3H € 839.-
lackiert	lichtblau RAL 5012	Nr. 111 633 3H € 669.-	111 638 3H € 719.-	111 642 3H € 839.-

### Fasshaltegurte

Für Fassinhalte: 2 x 60 Liter, stehend.

**Nr. 111 701 3H € 45.90**

Für Fassinhalte: 200 Liter, 1 x stehend.

**Nr. 111 702 3H € 45.90**

Für Fassinhalte: 200 Liter, 3 x stehend.

**Nr. 111 703 3H € 45.90**

Für Fassinhalte: 200 Liter, 2 x stehend.

**Nr. 909 356 3H € 46.90**