

## PE-Auffangwannen ohne Zulassung

- Zur sicheren Lagerung gewässergefährdender und aggressiver Flüssigkeiten
- Aus hochbeständigem, robustem Polyethylen, hohe Traglasten für größte Beanspruchung, abnehmbare PE-Gitterroste
- Ohne DIBt-Zulassung – landesspezifische Vorschriften beachten

Material: Polyethylen-Regenerat. Gitterrost: PE-Rost. Farbe: schwarz.



	11	12	13	14	15	16	17
<b>Kapazität Fässer</b>	<b>1 x 200 l</b>	<b>2 x 200 l</b>	<b>4 x 200 l</b>	<b>6 x 200 l</b>	<b>8 x 200 l</b>	<b>2 x 200 l</b>	<b>4 x 200 l</b>
Länge mm	635	1245	1245	1245	1245	1245	1245
Breite mm	635	635	1245	1245	1245	635	1245
Höhe mm	140	140	140	140	140	457	260
Auffangvolumen Liter	45	90	185	276	371	250	276
Flächenlast kg	567	1134	2268	3402	4536	1134	2268
Nr.	►457 232 3H	►424 799 3H	►424 800 3H	►424 801 3H	►424 802 3H	►424 807 3H	►424 808 3H
€	139.-	209.-	275.-	449.-	549.-	215.-	299.-

Wannen ohne DIBt-Zulassung – nur zur Lagerung nicht gewässergefährdender Medien etc. In Ländern ohne Zulassungsvoraussetzung auch zur Lagerung gewässergefährdender Medien geeignet. Bitte landesspezifische Vorschriften (Zulassung, Auffangvolumen etc.) beachten.

### PE-Auffahrampen für hohe 4-Fass-Wannen

Länge: 1245 mm. Breite: 838 mm. Material: Polyethylen (PE). Tragfähigkeit: 454 kg. Höhe: 267 mm.

► Nr. 424 809 3H € 329.-

### Verbindungs-Sets

Lieferumfang: 2 Edelstahlklemmen, 2 Gummitüllen, 1 Verbindungsschlauch.

► Nr. 424 805 3H € 59.90

### PE-Auffahrampen für Flachwannen

Länge: 1219 mm. Breite: 838 mm. Material: Polyethylen (PE). Tragfähigkeit: 445 kg. Höhe: 159 mm. Farbe: schwarz.

► Nr. 175 634 3H € 299.-



Mehr Auswahl online!



## Faltwannen Rigid-Lock QuickBerm®

- Mit LKW, Stapler und Fasskarre gelegentlich befahrbare, flüssigkeitsdichte Auffangwannen für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc.
- Integrierter Mechanismus hält Wannenwände in 90°-Stellung – durch leichtes Drücken wird Wand aufgestellt oder flach umgelegt
- Sicher, flüssigkeitsdicht – hochbeständig gegen aggressive Medien, Abrieb und Durchstoßen

Höhe: 305 mm. Material: PVC. Ausführung: faltbar.

### Bei Wannenmaßen berücksichtigen

Außen 203 mm für Stützen.

Innen 305 mm im Ein-/Ausfahrbereich für abgeklappte Wände.

Länge mm	1800	2400	3000	4900	4900	6100
Breite mm	1200	1800	3000	3700	4900	6100
Auffangvolumen Liter	663	1344	2821	5433	7232	11321
Nr.	►123 701 3H	►123 702 3H	►123 703 3H	►123 704 3H	►123 705 3H	►123 707 3H
€	689.-	949.-	1545.-	2190.-	2750.-	3450.-

## Faltwannen Rigid-Lock QuickBerm® XT

- Mit LKW, Stapler und Fasskarre häufig befahrbare, flüssigkeitsdichte Auffangwannen für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc.
- Integrierter Mechanismus hält Wannenwände in 90°-Stellung – durch leichtes Drücken wird Wand aufgestellt oder flach umgelegt
- Verstärkt, extrem robust, hochbeständig gegen aggressive Medien, Abrieb und Durchstoßen – sicher, flüssigkeitsdicht

Höhe: 305 mm. Material: PVC. Ausführung: faltbar.

Länge mm	1650	3000	8500
Breite mm	3700	2400	3700
Auffangvolumen Liter	18325	2253	9503
Nr.	►123 700 3H	►123 698 3H	►123 699 3H
€	7900.-	2390.-	5500.-