



GFK-Boden-Auffangwannen

- Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien, Säuren, Laugen, Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8
- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, korrosionsbeständig, direkt auf dem Boden abstellbar
- Niedrige Bauhöhe, einfaches Fasshandling

Material: GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff).
Ausführung: als Wanne.



Untergestelle

Material: Stahl, verzinkt. Für Länge: 1280 mm.
Für Breite: 850 mm. Höhe: 136 mm.
Länge: 1170 mm. Breite: 779 mm.

► Nr. 722 807 3H € 137.-

Verladeschienen

Material: Stahlblech, verzinkt.
VE: 2 Stück.

► Nr. 909 381 3H € /VE 197.-

Alle Artikel dieser Seite



Kapazität Fässer		1 x 200 l	1 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	3 x 200 l
Gitterrost		GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost
Länge	mm	850	850	850	1280	1280	1280	1880
Breite	mm	850	850	850	850	850	850	850
Höhe	mm	390	390	390	270	270	270	190
Traglast	kg	400	400	400	800	800	800	1200
Auffangvolumen	Liter	210	210	210	220	220	220	220
Zulassung								
mit	Nr.	►983 689 3H	►983 687 3H	►983 688 3H	►722 806 3H	►754 687 3H	►722 805 3H	►909 380 3H
	€	429.-	229.-	339.-	509.-	209.-	339.-	849.-
ohne	Nr.	►122 949 3H	►122 945 3H	►122 944 3H	►122 950 3H	►122 957 3H	►122 956 3H	►122 951 3H
	€	299.-	177.-	235.-	339.-	157.-	219.-	489.-

Kapazität Fässer		3 x 200 l	3 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	Kleingebinde	Kleingebinde
Gitterrost		ohne	Stahl-Gitterrost	GFK-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost	ohne	Stahl-Gitterrost
Länge	mm	1880	1880	1280	1280	1280	820	820
Breite	mm	850	850	1280	1280	1280	420	420
Höhe	mm	190	190	180	180	180	240	240
Traglast	kg	1200	1200	1300	1300	1300	40	40
Auffangvolumen	Liter	220	220	220	220	220	65	65
Zulassung								
mit	Nr.	►754 688 3H	►754 689 3H	►754 693 3H	►754 690 3H	►754 691 3H	►915 789 3H	►915 790 3H
	€	295.-	429.-	899.-	299.-	489.-	167.-	245.-
ohne	Nr.	►122 943 3H	►122 942 3H	►122 952 3H	►122 959 3H	►122 958 3H	►122 941 3H	►122 960 3H
	€	235.-	339.-	539.-	229.-	339.-	98.90	147.-



GFK-Paletten-Auffangwannen

- Hochbeständig gegen Öle, Chemikalien (Säuren, Laugen), Emulsionen und Reinigungsmittel bis pH-Wert 8
- Passend auf Euro-Paletten – für Kleingebinde sowie 60-/120-Liter-Fässer
- Aus glasfaserverstärktem Kunststoff – korrosionsbeständig

Auffangvolumen: 150 Liter. Kapazität Paletten: 1 Stück (800 x 1200 mm).

Länge: 1200 mm. Breite: 800 mm. Material: GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff).

Kapazität Fässer: 6 x 60 l / 2 x 120 l. Traglast: 250 kg.

Gitterrost		ohne	ohne	Stahl-Gitterrost	Stahl-Gitterrost
Höhe	mm	165	208	165	208
Ausführung		ohne Arretierungsnocken	mit Arretierungsnocken	ohne Arretierungsnocken	mit Arretierungsnocken
Zulassung					
mit	Nr.	►681 350 3H	►683 094 3H	►983 685 3H	►983 686 3H
	€	193.-	197.-	295.-	299.-
ohne	Nr.	►122 954 3H	►122 953 3H	►122 946 3H	►122 948 3H
	€	127.-	137.-	187.-	197.-
Zubehör					
Anschraubwinkel	Nr.	►696 889 3H	–	►696 889 3H	–
	€	31.90	–	31.90	–
VE		2 Stück	–	2 Stück	–