Alle Artikel dieser Seite

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

PE-Auffangwannen für 60-Liter-Fässer

- Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4
- Aus Polyethylen – hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen
- Für 1 x 60-Liter-Behälter ohne Rost – oder 2 x 60-Liter-Behälter auf dem Rost

Auffangvolumen: 60 Liter. Länge: 725 mm. Breite: 525 mm. Material: Polyethylen (PE). Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

PE-Fassböcke für 60- und 200-l-Fässer

Höhe: 390 mm. Länge: 475 mm. Breite: 620 mm. Material: Polyethylen (PE).

▸**Nr. 754 734 3H** **€ 119.90**

Mehr Auswahl online!

Kapazität Fässer		1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l	1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l	1 x 60 l	2 x 60 l	2 x 60 l
Gitterrost		ohne	Stahl	PE	ohne	Stahl	PE	ohne	Stahl	PE
Höhe	mm	235	235	235	320	320	320	330	330	330
Ausführung		als Wanne	als Wanne	als Wanne	mit 4 Füßen	mit 4 Füßen	mit 4 Füßen	fahrbar	fahrbar	fahrbar
Traglast	kg	150	150	150	150	150	150	120	120	120
	Nr.	▸754 731 3H	▸754 732 3H	▸754 733 3H	▸909 735 3H	▸909 736 3H	▸909 737 3H	▸909 738 3H	▸909 739 3H	▸909 740 3H
	€	**157.-**	**205.-**	**245.-**	**187.-**	**245.-**	**255.-**	**245.-**	**275.-**	**285.-**

Mit verzinktem Rost

Mit verzinktem Rost

Einfahrtaschen (Innenmaße siehe Tabelle)

Mit PE-Rost

PE-Auffangwannen für 2 Fässer à 200 Liter

- Sichere Lagerung und innerbetrieblicher Transport gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4
- Aus Polyethylen – hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen
- Fässer können direkt auf dem Wannenrost oder auf der Palette gelagert werden

Auffangvolumen: 217 Liter. Länge: 1245 mm. Breite: 865 mm. Material: Polyethylen (PE). Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin. Gefahrenklassen: für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

Kapazität Fässer		1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l
Gitterrost		ohne	Stahl	PE	ohne	Stahl	PE
Höhe	mm	350	350	350	1060	1060	1060
Ausführung		unterfahrbar	unterfahrbar	unterfahrbar	fahrbar	fahrbar	fahrbar
Flächenlast	kg/m²	760	760	760	620	620	620
Ausführung					mit Schiebebügel	mit Schiebebügel	mit Schiebebügel
Einfahrtaschenabstand		194	194	194			
Einfahrtaschenmaße		181 x 90	181 x 90	181 x 90			
	Nr.	▸118 456 3H	▸118 457 3H	▸118 458 3H	▸118 459 3H	▸118 461 3H	▸118 462 3H
	€	**205.-**	**275.-**	**319.-**	**419.-**	**489.-**	**549.-**

▸ Auf Lager / sofort lieferbar ▸ Auslieferung innerhalb 1 Woche

Aktuelle Lieferzeiten und Preise finden Sie unter kaiserkraft.com