



PE-Auffangwannen für Tankcontainer IBC / KTC

- Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten in Tankcontainern IBC / KTC
- Mit Abstellfläche (Stützkreuz/Rost) zum einfachen und sicheren Platzieren der Tankcontainer
- Mit Stapler und Handhubwagen 2-seitig unterfahrbar

Auffangvolumen: 1100 Liter. Material: Polyethylen (PE). Farbe: schwarz. Prüfzeichen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin.

Ab € 639.-
Nr. 529 516 3H



6
Mit Abfüllvorsatz und
Stahlgitterrost



Integrierter Abfüllvorsatz



2-seitig unterfahrbar



1 Mit PE-Lochplatte



3 Mit PE-Stützkreuz



4 Mit Abfüllvorsatz und
PE-Stützkreuz



5 Mit Stahlgitterrost



7 Mit PE-Lochplatte



8 Mit PE-Stützkreuz



9 Mit Sahlgitterrost

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kapazität 1000-l-Container	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Gitterrost	mit PE-Lochplatte	mit PE-Lochplatte	mit PE-Stützkreuz	mit PE-Stützkreuz	mit verzinktem Gitterrost	mit verzinktem Gitterrost	mit PE-Lochplatte	mit PE-Stützkreuz	mit verzinktem Gitterrost
Länge mm	1460	1620	1460	1620	1460	1620	2230	2230	2230
Breite mm	1170	1170	1170	1170	1170	1170	1460	1460	1460
Höhe mm	880	880	850	850	870	870	470	440	460
Ausführung		mit Abfüllvorsatz		mit Abfüllvorsatz		mit Abfüllvorsatz			
Traglast kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	3000	3000	3000
Nr.	529 518 3H	529 521 3H	529 516 3H	529 519 3H	529 517 3H	529 520 3H	529 524 3H	529 522 3H	529 523 3H
€	749.-	749.-	639.-	639.-	749.-	749.-	1375.-	1145.-	1375.-