



## Umweltschränke zur Außenlagerung

- Zur vorschriftsmäßigen Gefahrstoff-Außenlagerung von Kleingebinden
- Bodenauffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, dichtgeschweißt nach StawaR, mit ÜHP-Zulassung (nicht bei Leergehäuse)
- Abschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen für wirksame Be- und Entlüftung und überstehendes Schrägdach für optimalen Wasserablauf

Außenbreite: 1200 mm. Außenhöhe: 2100 mm. Außentiefe: 600 mm. Material: Stahlblech, verzinkt. Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035. Türfarbe: lichtblau RAL 5012. Anzahl Türen: 2 Stück. Türart: Flügeltür. Ausführung: galvanisch verzinkt. Konstruktion: geschweißt. Öffnungswinkel der Türen: 180 °. Verschlussart: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Oberfläche: pulverbeschichtet. Höhenverstellraster Wanneböden: 25 mm. Höhenverstellraster Böden: 25 mm. Prüfzeichen: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBT, Berlin.



**Ü** Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DIBT, Berlin

Zur aktiven und passiven Lagerung **gewässergefährdender Medien** im Innen- und Außenbereich.

Zur passiven Lagerung **entzündbarer Medien** im Außenbereich.

Fachbodentraglast		80	80	120
Anzahl Lagerebenen		4	4	4
Innenausstattung	ohne Innenausstattung	3 Fachböden, 1 Bodenauffangwanne	3 Wanneböden, 1 Bodenauffangwanne	3 Gitterrostböden, 1 Bodenauffangwanne
Gewicht	kg	86	148	163
Volumen Bodenauffangwanne		66	66	66
	Nr.	►483 870 3H	►483 877 3H	►483 878 3H
	€	799.-	1025.-	1075.-

### Lochblechabdeckung

Oberfläche: verzinkt. Material: Stahlblech, verzinkt. Gewicht: 10 kg.

Höhe: 1150 mm. Breite: 540 mm. Tiefe: 40 mm.

►Nr. 483 875 3H € 57.90

Höhe: 100 mm. Breite: 1070 mm. Tiefe: 535 mm.

►Nr. 483 876 3H € 57.90

### Boden-Auffangwannen

Material: Stahlblech, verzinkt. Oberfläche: verzinkt. Volumen: 66 Liter. Höhe: 115 mm. Länge: 1185 mm. Breite: 550 mm.

►Nr. 483 874 3H € 125.-

### Fachböden

Höhe: 45 mm. Breite: 1167 mm. Tiefe: 550 mm. Material: Stahlblech, verzinkt. Oberfläche: verzinkt. Traglast: 80 kg.

►Nr. 483 871 3H € 45.90

### Wanneböden

Material: Stahlblech, verzinkt. Oberfläche: verzinkt. Höhe: 48 mm. Länge: 1167 mm. Breite: 550 mm. Wannentraglast: 80 kg.

►Nr. 483 872 3H € 72.90

### Gitterrostböden

Höhe: 40 mm. Breite: 1167 mm. Tiefe: 560 mm. Material: Stahlblech, verzinkt. Oberfläche: verzinkt. Traglast: 120 kg.

►Nr. 483 873 3H € 97.90



Gefahrstoff-Aufkleber (GHS) „Ätzend“ und „Umwelt“ beiliegend.



Passende Entlüftungsaufsätze bitte anfragen.

**Mehr Auswahl online!**

## PE-Umweltschränke

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender, aggressiver und giftiger Flüssigkeiten in Arbeitsräumen
- Robuste Konstruktion komplett aus hochbeständigem Polyethylen
- Mit integrierter, flüssigkeitsdichter Bodenauffangwanne

Außenhöhe: 1990 mm. Außentiefe: 600 mm. Material: Polyethylen (PE). Korpusfarbe: grau. Türfarbe: blau. Fachbodentraglast: 50 kg. Anzahl Fachböden: 4 Stück. Verschlussart: Sicherheitsschloss. Anzahl Bodenauffangwannen: 1 Stück. Höhenverstellraster Böden: 210 mm.

Außenbreite	mm	600	1200
Anzahl Türen	Stück	1	2
Ausführung		1-türig	2-türig
Gewicht	kg	51	77
Volumen Bodenauffangwanne	Liter	35	75
<b>Fachbodenmaterial</b>			
Edelstahl 1.4301	Nr.	►111 822 3H	►111 827 3H
	€	889.-	1375.-
verzinkt	Nr.	►111 823 3H	►111 828 3H
	€	839.-	1195.-
<b>Zubehör</b>			
Fachböden, verzinkt	Nr.	►111 825 3H	►111 831 3H
	€	32.90	44.90
Fachböden, Edelstahl	Nr.	►111 824 3H	►111 829 3H
	€	51.90	84.90